



Accenti Cromatici

- raffinati highlight nelle tonalità di tendenza attuali



Consumo

Ca. 1 l/ 7 m². Rilevare il consumo esatto con una mano di prova sull'oggetto

Campi di impiego

- Per fondi minerali (per es. muratura, cemento, intonaco) e pannelli di costruzione, carta da parati e strati di vernici vecchie a base di dispersione

Caratteristiche

- Resistenza all'abrasione ad umido classe 3 e una capacità coprente classe 2 con una portata di 7 m² per litro

Applicazione

Il fondo deve essere pulito, asciutto, resistente e privo di grassi, rimuovere le parti staccate
Rimuovere le vernici a colla e fondi sfarinati
Rinforzare fondi sabbiosi e assorbenti con una mano di fondo
Non utilizzare al di sotto di + 5°C
Superficie asciutta e verniciabile dopo circa 6 ore

Attrezzatura / Pulizia

Pennello, rullo per vernici, apparecchio a spruzzo airless.
Pulire gli attrezzi da lavoro con acqua calda ed eventualmente detergente per uso domestico subito dopo l'uso

Istruzioni per lo smaltimento

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Contenuto di COV ai sensi della Direttiva Decopaint (2004/42/CE)

Valore limite UE per il prodotto (cat. A/a): max. 30 g/l (2010).
Il prodotto contiene < 1 g/l di COV.

Consigli di prudenza / Indicazioni di pericolo

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

Consigli di prudenza / Indicazioni di pericolo