



## Kolorowe Akcenty

- szlachetne akcenty w modnych kolorach



---

### Zużycie

Ok. 1 l / 7 m<sup>2</sup>. Ustalić dokładne zużycie, nakładając na przedmiot warstwę próbną

---

### Obszary zastosowania

- Do podłoży mineralnych (np. mur, beton, tynk) oraz płyt budowlanych, tapet i starych powłok malarskich na bazie warstwy dyspersyjnej

---

### Właściwości

- Odporność na ścieranie na mokro - klasa 3 i pokrycie - klasa 2 przy wydajności 7 m<sup>2</sup> na litr

---

### Sposób stosowania

Podłoże musi być czyste, suche, nośne i odtłuszczone. Luźne części usunąć  
Zmyć farby klejowe i podłoża kredujące  
Podłoża piaszczyste i nasiąkliwe zagruntować środkiem głęboko gruntującym  
Nie stosować w temperaturze poniżej + 5°C  
Sucha powierzchnia i możliwość malowania po 6 godz

---

### Narzędzia / czyszczenie

Pędzel, wałek do malowania, urządzenie do natrysku bezpowietrznego.  
Narzędzia czyścić natychmiast po użyciu ciepłą wodą i ewentualnie domowym środkiem czyszczącym

---

### Wskazówka dotycząca utylizacji

P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

---

### Zawartość LZO wg dyrektywy Decopaint (2004/42/EG)

Wartość graniczna dla tego produktu wyznaczona przez UE (kat. A/a): maks. 30 g/l (2010).  
Ten produkt zawiera < 1 g/l LZO.

---

### Warunki bezpiecznego stosowania / Identyfikacja zagrożeń

Zawiera 1,2-benzoizotiazolin-3-on, 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

---

### Warunki bezpiecznego stosowania / Identyfikacja zagrożeń