



Grünbelagentferner

- **Hochwirksames, chlorfreies, geruchsarmes, wässriges Produkt**
- **Zur leichten Entfernung von rutschigen Grünbelägen**



Eigenschaften:



- **BAUFIX** Grünbelagentferner ist ein hochwirksames Biozid zur leichten Entfernung von rutschigen Grünbelägen

Einsatzgebiete außen:

- Bestens geeignet für Steinplatten, Parkplätze, Verbundpflaster, Marmor etc. sowie für Grabsteine, Beton, Fassaden und Dächer
- Auch zur Entfernung von Stockflecken in Innenräumen geeignet

Verarbeitung:

- **BAUFIX** Grünbelagentferner unverdünnt – oder je nach Befall – bis 1:10 mit Wasser verdünnt, auf die trockene, zu reinigende Fläche aufbringen
- Mindestens 24 Stunden einwirken lassen, in dieser Zeit sollte die Oberfläche trocken bleiben
- Die sichtbare Wirkung setzt je nach Stärke des Befalls nach einigen Stunden bis Tagen ohne weitere Bearbeitung ein
- Bei sehr starken Verschmutzungen Vorgang einfach wiederholen

Hinweise:

- Nicht geeignet für Zierfischbecken und Gartenteiche
- Nicht auf Pflanzen sprühen

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Gartenspritze oder Gießkanne
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

Lieferform:

- **Kunststoff-Kanister, 5 l**

Farbton	Art.-Nr.
Farblos	0800800805

Verbrauch:

- Je nach Grünbelagemenge 1 l auf ca. 10 m²

Lagerung:

- **BAUFIX** Grünbelagentferner ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mindestens 3 Jahre nach Kaufdatum haltbar
- Kühl, aber frostfrei



BAUFIX 
MADE IN GERMANY



- **Hochwirksames, chlorfreies, geruchsarmes, wässriges Produkt**
- **Zur leichten Entfernung von rutschigen Grünbelägen**



Entsorgung:

- Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden
- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen
- AVV-Abfallschlüssel-Nr. 070601

Inhaltsstoffe gemäß DetergenzienV:

- Enthält < 5 % kationische Tenside, N-Alkyl(C12-16)-N,N-dimethyl-Nbenzylammoniumchlorid 10 g/l

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.