



# BAUFIX

## Entretien pour escaliers et parquet

concentré  
très efficace



- nettoie et entretient
- en profondeur et en douceur

1Le

VEILLEZ À CE QUE LE POT SOIT BIEN CALÉ ET ATTACHÉ  
LORS DU TRANSPORT CAR IL NE DOIT PAS SE RENVERSER !



### Propriétés :

- L'entretien pour escaliers et parquet de est un produit d'entretien pour les sols auto-brillant adapté aux exigences d'entretien particulières des surfaces en bois vitrifiées
- Le produit protège la surface contre l'usure prématurée, est antidérapant et résistant à la poussière et à la saleté



pour  
l'intérieur



quasiment  
inodore



Chiffon doux

### Application en intérieur :

- Pour le (premier) entretien des surfaces en bois vitrifiées, des revêtements en liège à pores fermées peints, des revêtements de sol en PVC et linoléum, du stratifié et parquet fini, des sols en pierres naturelles et synthétiques
- Convient pour les sols à usage sportif

### Application :

- Avant l'entretien, la surface à traiter doit être bien nettoyée avec un balai, une serpillière ou un aspirateur
- Le premier entretien a lieu à peu près une semaine après la vitrification du sol en bois
- Appliquer l'entretien pour escalier et parquet de **BAUFIX** non dilué à couche fine avec un chiffon doux et sans peluche
- Pour un nettoyage d'entretien avec le soin simultanée, diluer environ 250 ml d'entretien pour escalier et de parquet de **BAUFIX** (grand verre à eau) dans 10 l d'eau de nettoyage (seau de nettoyage)
- Mouiller légèrement le sol avec une serpillière sans peluche bien essorée
- L'entretien pour escaliers et parquet de **BAUFIX** brille après le séchage et ne doit pas être poli

### Stockage :

- L'entretien pour escaliers et parquet de **BAUFIX** se conserve dans son emballage d'origine, non ouvert, au sec et à l'abri du gel jusqu'au 01/2022

### Mise au rebut :

- Les résidus de produit en grande quantité doivent être éliminés dans l'emballage d'origine selon les dispositions en vigueur
- Les emballages complètement vides doivent être déposés aux systèmes de recyclage
- Ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.  
Ne pas déverser dans l'égout

### Déclaration conforme aux directives VDL-RL 01 :

- Composants : dispersion de polyacrylates, émulsion de cire, eau, glycols, MIT (méthylisothiazolinone), BIT (benzothiazolinone), CMIT/MIT (chloreméthylisothiazolinone/méthylisothiazolinone) (3:1).  
N° de tél. du bureau de renseignements pour les allergies à l'isothiazolinone : N° centre antipoison (voir encart)

### Marquage :

- Contient 1,2-benzisothiazole-3(2H)-on, mélange de : 5-chlore-2-méthyle-2H-isothiazole-3-on [EG nr. 247-500-7] et 2-méthyle-2H-isothiazole-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1).  
Peut provoquer des réactions allergiques
- WGK (classe de toxicité pour le milieu aquatique): 1

Réf. : 80869901

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le Centre Antipoison de Paris : 01 40 05 48 48

[www.baufix-online.fr](http://www.baufix-online.fr)

**BAUFIX** GmbH  
Tullastr. 16-18 · 69126 Heidelberg  
Germany · Tel. 0049 (0)6221 34210

