



Fugen Reparatur

- für Fliesen, Kacheln & Mosaik
- Fugenmasse zum Ausbessern von weißen Fugen



Verbrauch

Je nach Untergrund

Einsatzgebiete

- **Innen**
- Zum Ausbessern von Fugenschäden bei Fliesen, Kacheln und Mosaiken im Innenbereich

Eigenschaften

- Gebrauchsfertige Spachtelmasse
- Einfach zu verarbeiten und weiß auf trocknend
- Farbton: weiß

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, fett- und staubfrei sein
Verarbeitungstemperatur: ab +5°C
Armaturen, Sanitärkeramik, unglasierte Fliesen, Boden u.ä. gut abdecken
Vor Gebrauch gut durchkneten
Direkt aus der Tube tief in die auszubessernde Stelle drücken
Nach 30 Min. überschüssiges Material mit Hilfe eines Gummispachtels vorsichtig entfernen
Anschließend sind die Fliesen mit einem feuchten Schwamm zu reinigen und mit einem trockenen Tuch nachzupolieren
Trocknungszeit: Mind. 12 Std.

Arbeitsgeräte / Reinigung

Gummispachtel
Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel

Lagerung / Haltbarkeit

Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

Entsorgungshinweis

P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Biozidprodukteverordnung

Enthält ein Biozidprodukt (Topfkonservierungsmittel) mit den bioziden Wirkstoffen CMIT/MIT (3:1) zum Schutz des Gebindeinhaltes vor einem Verderb durch mikrobielle Organismen (Bakterien, Hefen, etc.). Unbedingt die Verarbeitungshinweise beachten!

Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise