



Fliesenkleber

- für Mosaik, Kacheln & Fliesen im Innenbereich
- feuchtigkeitsbeständig und lösungsmittelfrei



Verbrauch

Je nach Anwendung

Einsatzgebiete

- Schnelles und festes Anbringen von Keramikfliesen und Polystyrolelementen
- Geeignet für Bäder, Küchen, und kleine Fliesen

Eigenschaften

- Befestigt Keramikfliesen und Polystyrol auf Gips, alten Wänden, Holz, Farbe, Glas, Beton usw.
- Starker und flexibler Halt
- Feuchtigkeitsbeständig und lösungsmittelfrei

Arbeitsvorbereitung

- **Anforderungen an den Untergrund**
Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Staub, Fett oder Wachs sein
- **Vorbereitungen**
Metallteile müssen gegen Rost geschützt werden

Verarbeitung

Verschluss entfernen und Kanüle in der Nähe des Gewindes abschneiden
Gleichmäßig in Streifen, Tupfern oder mit gezahnter Spachtel im Abstand von 1 cm auftragen
Erlaubt Korrekturen innerhalb von 20 Min.
Überschuss innerhalb 3 Std. mit feuchtem Tuch abwischen
Verarbeitungstemperatur: +10 bis +30°C
Trocknungszeiten: Hautbildungszeit ca. 10 Min., Durchtrocknung nach mind. 24 Std. (je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes und der zu verklebenden Materialien)

Hinweise

Nicht geeignet für Swimmingpools und andere permanent feuchte Untergründe
Nicht mit Lebensmitteln in Kontakt bringen

Arbeitsgeräte / Reinigung

Gezahnte Spachtel, Messer
Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lagerung / Haltbarkeit

Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

Entsorgungshinweis

P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Biozidprodukteverordnung

Enthält ein Biozidprodukt (Topfkonservierungsmittel) mit den bioziden Wirkstoffen CMIT/MIT (3:1) zum Schutz des Gebindeinhaltes vor einem Verderb durch mikrobielle Organismen (Bakterien, Hefen, etc.).
Unbedingt die Verarbeitungshinweise beachten!

Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise



- Achtung
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - P280H Schutzhandschuhe / Schutzkleidung tragen.
 - P302+P352A BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
 - P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
 - P501A Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
 - H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise