



Maler Acryl

- Fugendichtmasse auf Dispersionsbasis für den Innen- & Aussenbereich
- schnelltrocknend, überstreichbar und hohe Bewegungsaufnahme

Verbrauch	100 ml/lfdm bei 1 cm2 Fugenquerschnitt
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none">■ Zum Abdichten von Fugen, Abschlüssen und Rissen, u.a. von Beton, Holz, Mauerstein und Putzuntergründen■ Sehr gute Haftung auf feuchten Untergründen■ Überstreichbar mit handelsüblichen Farben und Lacken
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Gebrauchsfertige, elastoplastische Fugendichtmasse auf Dispersionsbasis für innen und außen■ Elastische Einstellung
Arbeitsvorbereitung	<ul style="list-style-type: none">■ Anforderungen an den Untergrund Die Fugenflanken müssen tragfähig, möglichst trocken, sauber, staub- und fettfrei sein
Verarbeitung	<p>Beim Ausspritzen Material mit genügend Druck auf die Fugenflanken aufbringen und gleich nachglätten, um gute Haftung zu erzielen</p> <p>Nach vollständiger Durchtrocknung wetter- und regenfest</p> <p>Bei Verarbeitung im Außenbereich mind. 3 Tage vor Wassereinwirkung schützen</p> <p>Nicht unter +5°C verarbeiten; Kartuscheninhalt ist frostempfindlich</p> <p>Nicht im Nass- und Sanitärbereich einsetzen</p> <p>Nicht in Kontakt mit Bitumen oder Teer bringen</p> <p>Bei der Verarbeitung und Lagerung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten</p> <p>Niedrige Temperaturen und nasse Untergründe verzögern die Aushärtung</p> <p>Nicht auf Naturstein oder Marmor verwenden</p> <p>Nicht in Bereichen verwenden, die dauerhaft unter Wassereinwirkung stehen</p>
Lagerung / Haltbarkeit	Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
Entsorgungshinweis	P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise	