



Vernice per Lastricati

- per blocchi di calcestruzzo e lastre per pavimentazione
- vernice di ripassata decorativa, di lunga durata



Campi di impiego

- Per fondi erosi dalle intemperie, assorbenti, minerali in ambienti esterni
- Non adatta per ciottoli in clinker e calcestruzzo lavato

Caratteristiche

- Vernice di alta qualità per rinnovare calcestruzzo e pietre da pavimentazione
- Ha un'ottima resistenza alla luce

Preparazione

- **Requisiti del sottofondo**
Il fondo deve essere pulito, asciutto, resistente e privo di grassi, rimuovere le parti staccate
- **Preparazione**
Dopo la pulizia, il fondo deve asciugarsi

Applicazione

Applicare in modo uniforme con un pennello o un rullo adeguato su tutta la superficie del fondo asciutto
Asciugatura: Superficie asciutta dopo circa 2 ore, riverniciabile dopo circa 12 ore, completamente caricabile dopo circa 24 ore.
Per stabilire il consumo esatto e poter valutare l'aspetto e l'adesione, si consiglia di stendere un'area di prova
Lavorare soltanto in condizioni di tempo asciutto e non a temperature inferiori a 10 °C
A seconda del fondo, può essere necessaria una 2° applicazione
Mescolare per bene prima dell'utilizzo!

Note per l'impiego

È necessario fare attenzione affinché l'acqua della superficie possa defluire e non rimanga sul rivestimento formando delle pozzanghere
Eseguire sempre superfici contigue con lo stesso lotto e senza interruzioni

Note

Fissare il recipiente durante il trasporto, per impedire che si capovolga e il contenuto fuoriesca!

Attrezzatura / Pulizia

Pennello per vernici o rullo per vernici in pelo di agnello
Pulire gli utensili con acqua subito dopo l'uso

Immagazzinamento / Conservabilità

La vernice può essere conservata per almeno 1 anno dalla data di acquisto conservandola nella confezione originale chiusa in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo

Istruzioni per lo smaltimento

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Regolamento Sostanze biocide

Contiene un prodotto biocida (mezzo di conservazione nel recipiente) con gli agenti biocidi CMIT/MIT (3:1) per proteggere il contenuto del recipiente da un deterioramento causato da organismi microbici (batteri, lievito ecc.). Assolutamente rispettare le istruzioni di lavorazione!

Consigli di prudenza / Indicazioni di pericolo

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2- metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) Contiene. Può provocare una reazione allergica.,

Consigli di prudenza / Indicazioni di pericolo