



Olej do Pielęgnacji Drewna Tekowego

- dla wszystkich rodzajów drewna twardego wewnątrz i na zewnątrz
- Impregnat wzmacniający kolor

Obszary zastosowania

- Przeznaczony do mebli ogrodowych i twardego drewna, które nie są lakierowane ani lazutowane. Stare lakiery i lazury należy zeszlifować do nośnego drewna.
- Odcień bezbarwny stosować tylko we wnętrzach lub zadaszonych obszarach zewnętrznych.

Właściwości

- Działa hydrofobizująco
- Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
- Chroni drewno przed wyschnięciem
- Warianty pigmentowane chronią drewno przed szarzeniem
- Intensywne kolory
- Łatwa obróbka
- Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki

Sposób stosowania

Nawilżone olejem tekstylia (np. szmatki, ścierki do czyszczenia, odzież robocza) mogą mieć skłonność do samozapalenia, dlatego należy je zbierać i usuwać w ognioodpornych pojemnikach na odpady. Przed pokryciem olejem meble powinny być wyczyszczone i całkowicie suche. Nanosić równomiernie cienką warstwę za pomocą miękkiej szmatki lub pędzla. Po całkowitym wyschnięciu czynności powtórzyć jeszcze raz. Schnięcie: Pyłosuchość po ok. 6 godz., możliwość przemalowania po ok. 24 godz. Zapewnić dobrą wentylację. Przed użyciem dobrze wymieszać! Po upływie 30 minut niewchłonięty materiał zdjąć za pomocą suchego pędzla lub ścierki.

Przechowywanie / trwałość

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem, okres przydatności do użycia min. 1 rok od daty zakupu

Wskazówka dotycząca utylizacji

P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Wskazówki bezpieczeństwa

Chronić przed dziećmi.
Podczas aplikacji natryskowej stosować filtr kombinowany A2/P2.
Podczas szlifowania stosować maskę P2.
Podczas stosowania i suszenia zapewnić odpowiednią wentylację.
Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.
W razie zanieczyszczenia oczu lub skóry dokładnie spłukać wodą.
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych lub gruntu.
Narzędzia zaraz po użyciu umyć wodą z mydłem.
Do recyklingu przekazywać tylko całkowicie opróżnione opakowania.
Płynne resztki produktu przekazać do punktu zbiórki starych lakierów.

Warunki bezpiecznego stosowania / Identyfikacja zagrożeń



Niebezpieczeństwo

- P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
- P102 Chronić przed dziećmi.
- P103 Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich.
- P301+P310A W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIEC/lekarzem.
- P331 NIE wywoływać wymiotów.
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501A Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
- H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.

Warunki bezpiecznego stosowania / Identyfikacja zagrożeń

