



Super Blanc Cristal

- pour murs et plafonds à l'intérieur
- peinture blanche respirante, à fort pouvoir couvrant



Consommation

1 l pour 7 m² (en fonction du support)

Domaines d'utilisation

- Pour les supports minéraux (p. ex., maçonnerie, béton, crépi) ainsi que plaques pour constructions, papiers peints et anciennes couches de peinture à base de dispersion

Mise en œuvre

Les supports doivent être portants, propres, secs et exempts de graisse. Éliminer les particules qui se détachent
Lessiver les peintures à la colle et les supports farinants
Consolider les supports farinants et absorbants avec une couche de primaire
Ne pas utiliser à moins que +5°C.
Séchage : Surface sèche après environ 3 heures, recouvrable après environ 6 heures

Important

Veillez à ce que le pot soit bien calé et attaché lors du transport car il ne doit pas se renverser !

Outillage / Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau chaude et éventuellement un nettoyant ménager immédiatement après leur utilisation
Pinceau, pinceau plat, rouleau en peau d'agneau, pistolet airless

Stockage / Tenue en stock

Se conserve dans le pot d'origine fermé au frais, au sec et à l'abri du gel au moins 1 an après la date d'achat.

Élimination

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Consignes de sécurité

Conserver hors de portée des enfants.
Pour la pulvérisation, utiliser un filtre A2/P2 et une protection des yeux.
Pour le ponçage, utiliser un filtre antipoussière P2.
Pendant la mise en œuvre et le séchage, veiller à maintenir une bonne circulation d'air.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la mise en œuvre du produit.
En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les cours d'eau ou la terre.
Nettoyer les outils à l'eau et au savon aussitôt après utilisation.
Donner les emballages intégralement vidés au recyclage.
Élimination spéciale (vernis / peintures) des restes de produit liquide.

COV selon Directive Decopaint (2004/42/CE):

Limite européenne pour ce produit (cat. A/a): max. 30 g/l (2010).
Ce produit contient < 1 g/l COV.

Conseils de sécurité / Mentions de dangers

Contient 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Conseils de sécurité / Mentions de dangers