



## Peinture Blanche

- pour murs et plafonds à l'intérieur
- peinture pour murs intérieurs, respirante et bien couvrante



<b>Consommation</b>	1 l pour 7 m <sup>2</sup> (en fonction du support)
<b>Domaines d'utilisation</b>	■ Pour les supports minéraux (p. ex., maçonnerie, béton, crépi) ainsi que plaques pour constructions, papiers peints et anciennes couches de peinture à base de dispersion
<b>Propriétés</b>	■ Offre une résistance au frottement humide de la classe III de la norme européenne DIN EN 13 300 et un pouvoir couvrant de la classe II de la norme européenne DIN EN 13 300 pour 7 m <sup>2</sup> par litre
<b>Mise en œuvre</b>	Les supports doivent être portants, propres, secs et exempts de graisse. Éliminer les particules qui se détachent Lessiver les peintures à la colle et les supports farinants Consolider les supports farinants et absorbants avec une couche de primaire Sec en surface après env. 2-3 h, peut être peint après env. 6 h
<b>Important</b>	Toujours respecter les mesures de protection habituelles même pour utiliser des peintures et des vernis à faible teneur en substances toxiques Veillez à ce que le pot soit bien calé et attaché lors du transport car il ne doit pas se renverser !
<b>Outillage / Nettoyage des outils</b>	Pinceau, rouleau à peinture, pulvérisateur sans air Nettoyer les outils à l'eau chaude et éventuellement un nettoyant ménager immédiatement après leur utilisation
<b>Stockage / Tenue en stock</b>	Se conserve dans le pot d'origine fermé au frais, au sec et à l'abri du gel au moins 1 an après la date d'achat. Conserver le pot fermé hermétiquement, le ranger bien droit pour éviter toute fuite
<b>Élimination</b>	P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
<b>COV selon Directive Decopaint (2004/42/CE):</b>	Limite européenne pour ce produit (cat. A/a): max. 30 g/l (2010). Ce produit contient < 1 g/l COV.
<b>Conseils de sécurité / Mentions de dangers</b>	Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.
<b>Conseils de sécurité / Mentions de dangers</b>	