



Reparatur Spachtel außen

- auf Putz, Beton & Mauerwerk im Außenbereich
- zum Reparieren & Ausbessern von Löchern & Fehlstellen



Verbrauch

Je nach Untergrund

Einsatzgebiete

- **Einsatzgebiete: Außen**
- Zum Ausbessern kleinerer Risse und Füllen von Dübellöchern
- Anwendbar auf Beton, Putz, Zement, Mauerwerk, Styropor, Hartschaum etc.
- Zum Spachteln und Glätten auf Unebenheiten und rauen Flächen

Eigenschaften

- Gebrauchsfertige Füllpaste auf Dispersionsbasis
- Sehr leicht verarbeitbar, hohe Füllkraft und Standfestigkeit, witterungsbeständig
- Farbton: hellgrau

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur: ab +5°C
Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Stoffen sein, die die Haftung des Spachtels beeinträchtigen
Lösen Putz entfernen
Risse keilförmig erweitern
Sandende und saugende Untergründe mit Tiefgrund festigen
Vor Gebrauch gut durchkneten
Direkt aus der Tube tief in die auszubessernde Stelle drücken und mit einem Spachtel glattstreichen
Bei tieferen Fehlstellen in mehreren Schichten verarbeiten und jede Schicht trocknen lassen
Nach vollständiger Durchtrocknung überstreichbar
Trocknungszeit: Ca. 12 Std. (bei 1 mm Schichtstärke, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Hinweise

Dauerfeuchte Untergründe und Flächen die einer ständigen Wasserbelastung ausgesetzt sind, z. B. Terrassen, Balkone etc., sind ungeeignet
Untergründe aus Kunststoff sowie ungestrichene Eisenmetalle sind nicht geeignet

Arbeitsgeräte / Reinigung

Spachtel
Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lagerung / Haltbarkeit

Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

Entsorgungshinweis

P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Biozidprodukteverordnung

Enthält ein Biozidprodukt (Topfkonservierungsmittel) mit den bioziden Wirkstoffen CMIT/MIT (3:1) zum Schutz des Gebindeinhaltes vor einem Verderb durch mikrobielle Organismen (Bakterien, Hefen, etc.). Unbedingt die Verarbeitungshinweise beachten!

Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2- methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise