



Elefantenhaut Wand- & Tapetenschutz

- für stark strapazierte Wände im Innenbereich
- wasserbasierter, reinigungsfähiger Schutzüberzug



Verbrauch	Ca. 80-100 ml/m ² . Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none">■ Besonders geeignet für stark beanspruchte und reinigungsintensive Flächen■ Für Tapeten, Dispersionsfarbenanstriche, Putz und ähnliche Untergründe im Innenbereich
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Nassabriebbeständigkeit Klasse I nach DIN EN 13300
Verarbeitung	Trocknung: Oberflächentrocken nach ca. 2 Std., überstreichbar nach ca. 12 Std. Die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt + 8 °C
Hinweise	Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen!
Arbeitsgeräte / Reinigung	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser Die Farbe kann mit einer Farbwalze gerollt, mit einem Pinsel gestrichen oder mit einem Farbsprüngerät aufgetragen werden
Lagerung / Haltbarkeit	Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
GISCODE	BSW20
Entsorgungshinweis	P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Deklaration gemäß VdL-RL 01	Produkttyp: Dispersionslack
VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)	VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l. Dieses Produkt enthält max. 5 g/l VOC.
Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Enthält. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.,
Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise	