




Premium Kristallweiß Konservierungsmittelfrei

- Spitzenqualität: Deckkraftklasse 1 gem. Din En 13 300 Bei 7 m² pro Liter
- frei von Konservierungsmitteln, Lösemitteln & Weichmachern
- für Wände & Decken im Innenbereich
- Nassabriebklasse 2 gem. DIN EN 13300



Verbrauch

Ca. 150 ml/m². Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln

Einsatzgebiete

- Für mineralische Untergründe (z.B. Mauerwerk, Beton, Putz) sowie Bauplatten, Tapeten und Altanstriche auf Dispersionsbasis

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein, lose Teile entfernen
Leimfarben und k Reidende Untergründe abwaschen
Sandende und saugende Untergründe mit Tiefgrund festigen
Nicht unter +5°C verarbeiten
Bei der Verarbeitung Schutzbrille und Handschuhe tragen
Nach ca. 2-3 Std. oberflächentrocken, nach ca. 6 Std. überstreichbar

Hinweise

Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen!
Beratung für Isothiazolinonallergiker und Erhalt des Technischen Merkblattes unter Tel. 06221 34210

Arbeitsgeräte / Reinigung

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. Haushaltsreiniger

Lagerung / Haltbarkeit

Nach dem Öffnen baldmöglichst aufbrauchen
Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

Entsorgungshinweis

P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden.
Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.
Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.
Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.
Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): max. 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise