



Protection "Peau d'Éléphant" des Murs et Papiers Peints

- pour les murs fortement sollicités à l'intérieur
- revêtement de protection à base d'eau, facile à nettoyer



Consommation	Ca. 80-100 ml/m ² . Effectuer un test d'application sur l'objet pour déterminer la consommation exacte
Domaines d'utilisation	<ul style="list-style-type: none">■ Convient particulièrement pour les surfaces très sollicitées et à nettoyage intensif■ Pour les papiers peints, les couches de peinture à dispersion, le crépi et les supports similaires à l'intérieur
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">■ Offre une résistance au frottement humide de la classe I de la norme DIN EN 13 300
Mise en œuvre	Séchage : sec en surface après env. 2 h, peut être recouvert après env. 12 h. Les surfaces à recouvrir doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse, solides et résistantes La température d'application minimale du produit et de l'environnement s'élève à + 8 °C
Important	Veillez à ce que le pot soit bien calé et attaché lors du transport car il ne doit pas se renverser !
Outillage / Nettoyage des outils	Nettoyer les outils à l'eau chaude immédiatement après leur utilisation La peinture peut être étalée au rouleau, peinte au pinceau ou appliquée à l'aide d'un pulvérisateur
Stockage / Tenue en stock	Se conserve dans le pot d'origine fermé au frais, au sec et à l'abri du gel au moins 1 an après la date d'achat.
Elimination	P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
COV selon Directive Decopaint (2004/42/CE):	Limite européenne pour ce produit (cat. A/a): max. 30 g/l (2010). Ce produit contient < 5 g/l COV.
Conseils de sécurité / Mentions de dangers	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one Contient. Peut produire une réaction allergique.,
Conseils de sécurité / Mentions de dangers	