




Blanc Cristal Premium sans conservateur

- qualité supérieure : Capacité couvrante de classe 1 selon la norme EN 13300 à raison de 7 m² /litre
- sans conservateur, solvant, ni plastifiant
- pour murs et plafonds intérieurs
- résistance à l'abrasion humide classe 2 selon EN 13300



Consommation

Ca. 150 ml/m². Effectuer un test d'application sur l'objet pour déterminer la consommation exacte

Domaines d'utilisation

- Pour les supports minéraux (p. ex., maçonnerie, béton, crépi) ainsi que plaques pour constructions, papiers peints et anciennes couches de peinture à base de dispersion

Mise en œuvre

Les supports doivent être portants, propres, secs et exempts de graisse. Éliminer les particules qui se détachent
Lessiver les peintures à la colle et les supports farinants
Consolider les supports farinants et absorbants avec une couche de primaire
Ne pas utiliser à moins que +5°C.
Porter des lunettes de protection et des gants lors de l'application
Sec en surface après env. 2-3 h, peut être peint après env. 6 h

Important

Veillez à ce que le pot soit bien calé et attaché lors du transport car il ne doit pas se renverser !
Consultation pour les personnes allergiques aux isothiazolinones et obtention de la fiche technique au n° de tél. 06221 34210

Outillage / Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau chaude et éventuellement un nettoyant ménager immédiatement après leur utilisation

Stockage / Tenue en stock

À utiliser le plus rapidement possible après ouverture
Se conserve dans le pot d'origine fermé au frais, au sec et à l'abri du gel au moins 1 an après la date d'achat.

Élimination

P501 Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Consignes de sécurité

Conserver hors de portée des enfants.
Pour la pulvérisation, utiliser un filtre A2/P2 et une protection des yeux.
Pour le ponçage, utiliser un filtre antipoussière P2.
Pendant la mise en œuvre et le séchage, veiller à maintenir une bonne circulation d'air.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la mise en œuvre du produit.
En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les cours d'eau ou la terre.
Nettoyer les outils à l'eau et au savon aussitôt après utilisation.
Donner les emballages intégralement vidés au recyclage.
Élimination spéciale (vernis / peintures) des restes de produit liquide.

COV selon Directive Decopaint (2004/42/CE):

Limite européenne pour ce produit (cat. A/a): max. 30 g/l (2010).
Ce produit contient < 1 g/l COV.

Conseils de sécurité / Mentions de dangers

Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Conseils de sécurité / Mentions de dangers

