



Pelle di Elefante Prodotto Protettivo per Pareti e Tappet

- per pareti interne molto danneggiate
- rivestimento protettivo lavabile a base acqua



Consumo	Ca. 80-100 ml/m ² . Rilevare il consumo esatto con una mano di prova sull'oggetto
Campi di impiego	<ul style="list-style-type: none">■ Particolarmente adatto per superfici difficili che richiedono una profonda pulizia■ Per carta da parati, strati di vernice a dispersione, intonaco e fondi simili in ambienti interni
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none">■ È dotato di una resistenza all'abrasione ad umido di classe I ai sensi della DIN EN 13 300
Applicazione	Asciugatura: Superficie asciutta dopo ca. 2 ore, copribile dopo ca. 12 ore Le superfici da verniciare devono essere pulite, asciutte, prive di polvere e grassi, robusti e resistenti La temperatura minima di lavorazione per materiale e ambiente è pari a + 8 °C
Note	Fissare il recipiente durante il trasporto, per impedire che si capovolga e il contenuto fuoriesca!
Attrezzatura / Pulizia	Pulire gli utensili con acqua calda subito dopo l'uso Il colore può essere applicato con un rullo per vernice, un pennello o con un apparecchio per vernice a spruzzo
Immagazzinamento / Conservabilità	La vernice può essere conservata per almeno 1 anno dalla data di acquisto conservandola nella confezione originale chiusa in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo
Istruzioni per lo smaltimento	P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.
Contenuto di COV ai sensi della Direttiva Decopaint (2004/42/CE)	Valore limite UE per il prodotto (cat. A/a): max. 30 g/l (2010). Il prodotto contiene < 5 g/l di COV.
Consigli di prudenza / Indicazioni di pericolo	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 2-metil-2H-isotiazol-3-one Contiene. Può provocare una reazione allergica.,
Consigli di prudenza / Indicazioni di pericolo	