



## Bianco Cristallo Premium Senza Conservanti

- qualità eccellente: Classe di potere coprente 1 secondo Din En 13 300 con 7 m<sup>2</sup> per litro
- senza conservanti, solventi e plastificanti
- per pareti e soffitti interni
- classe di resistenza all'abrasione a umido 2 secondo DIN EN 13300



---

### Consumo

Ca. 150 ml/m<sup>2</sup>. Rilevare il consumo esatto con una mano di prova sull'oggetto

---

### Campi di impiego

- Per fondi minerali (per es. muratura, cemento, intonaco) e pannelli di costruzione, carta da parati e strati di vernici vecchie a base di dispersione

---

### Applicazione

Il fondo deve essere pulito, asciutto, resistente e privo di grassi, rimuovere le parti staccate  
Rimuovere le vernici a colla e fondi sfarinati  
Rinforzare fondi sabbiosi e assorbenti con una mano di fondo  
Non utilizzare al di sotto di + 5°C  
Durante la lavorazione indossare occhiali protettivi e guanti  
Superficie asciutta dopo ca. 2-3 ore, copribile dopo ca. 6 ore

---

### Note

Fissare il recipiente durante il trasporto, per impedire che si capovolga e il contenuto fuoriesca!  
Per ricevere assistenza per persone allergiche all'isotiazolinone e per ottenere la scheda dati tecnica, contattare il numero di telefono 06221 34210

---

### Attrezzatura / Pulizia

Pulire gli utensili con acqua calda ed eventualmente detergente per uso domestico subito dopo l'uso

---

### Immagazzinamento / Conservabilità

Una volta aperto, consumare entro breve  
La vernice può essere conservata per almeno 1 anno dalla data di acquisto conservandola nella confezione originale chiusa in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo

---

### Istruzioni per lo smaltimento

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

---

### Consigli di prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini.  
per l'applicazione a spruzzo utilizzare una maschera con filtro combinato A2/P2.  
Durante la carteggiatura utilizzare una maschera con filtro antipolvere P2.  
Durante la lavorazione e l'essiccazione assicurare una ventilazione sufficiente.  
Evitare di mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto.  
In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e accuratamente con acqua.  
Non far pervenire nelle canalizzazioni, nelle acque o nel terreno.  
Immediatamente dopo l'uso lavare l'attrezzatura utilizzata con acqua e sapone.  
Conferire per il riciclaggio solo le confezioni completamente svuotate.  
Conferire le rimanenze di prodotto liquido ad un centro autorizzato per la raccolta di vernici.

---

### Contenuto di COV ai sensi della Direttiva Decopaint (2004/42/CE)

Valore limite UE per il prodotto (cat. A/a): max. 30 g/l (2010).  
Il prodotto contiene < 1 g/l di COV.

---

### Consigli di prudenza / Indicazioni di pericolo

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

---

### Consigli di prudenza / Indicazioni di pericolo

