



Powłoka Ochronna do Ścian i Tapet Skóra Słonia

- do intensywnie użytkowanych ścian w pomieszczeniach wewnętrznych
- na bazie wody, zmywalna powłoka ochronna



Zużycie	Ca. 80-100 ml/m ² . Ustalić dokładne zużycie, nakładając na przedmiot warstwę próbną
Obszary zastosowania	<ul style="list-style-type: none">■ Nadaje się szczególnie do mocno obciążonych i intensywnie czyszczonych powierzchni■ Do tapet, powłok malarskich z farb dyspersyjnych, tynku i podobnych podłoży
Właściwości	<ul style="list-style-type: none">■ Posiada klasę odporności na szorowanie na mokro I zgodnie z DIN EN 13 300
Sposób stosowania	Schnięcie: Sucha powierzchnia po ok. 2 godz., możliwość przemalowania po ok. 12 godz. Przeznaczone do malowania powierzchnie muszą być czyste, suche, wolne od pyłu i tłuszczu, mocne i nośne Minimalna temperatura stosowania dla materiału i otoczenia wynosi +8°C
Wskazówki	Proszę zabezpieczyć pojemnik przed przewróceniem i wyciekami podczas transportu!
Narzędzia / czyszczenie	Czyszczenie narzędzi ciepłą wodą natychmiast po użyciu Farbę można nanieść wałkiem, pędzlem lub aparatem natryskowym
Przechowywanie / trwałość	Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem, okres przydatności do użycia min. 1 rok od daty zakupu
Wskazówka dotycząca utylizacji	P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zawartość LZO wg dyrektywy Decopaint (2004/42/EG)	Wartość graniczna dla tego produktu wyznaczona przez UE (kat. A/a): maks. 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 5 g/l LZO.
Warunki bezpiecznego stosowania / Identyfikacja zagrożeń	1,2-benzoizotiazolin-3-on 2-metylo-2H-izotiazol-3-on Zawiera. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.,
Warunki bezpiecznego stosowania / Identyfikacja zagrożeń	