



# Profi-Universal Verdünnung

- für Farben & Lacke
- Pinsel- & Gerätereiner
- entfernt Farbflecken
- Regenerat- & Toluolfrei



**Eigenschaften:**



- **BAUFIX** Profi-Universal Verdünnung ist ein gebrauchsfertiges, hochwertiges Lösemittel

**Einsatzgebiete außen und innen:**



- **BAUFIX** Profi-Universal Verdünnung löst und verdünnt lösemittelhaltige Nitro- und Kombi-Lacke, Kunstharz-Lacke, PUR-Lacke, Lacke auf Basis Chlorkautschuk
- **BAUFIX** Profi-Universal Verdünnung löst und entfernt Polystyrol (Styropor)
- Eignet sich sehr gut zum Reinigen von Pinseln, Rollern, Spritzpistolen und anderen Arbeitsgeräten

**Verarbeitung:**

- **BAUFIX** Profi-Universal Verdünnung kann vielen handelsüblichen Lacken zugesetzt werden. Angaben des Lackherstellers beachten

**Hinweise:**

- Zur Anwendung als Farb- und Lackentferner vorher die Verträglichkeit mit dem zu reinigendem Untergrund testen
- Anweisungen des jeweiligen Lackherstellers beachten, im Zweifelsfall bitte Vorversuch durchführen

**Arbeitsgeräte und Reinigung:**

- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

**Lieferform:**

- Blechgebinde, 1 Liter

Farbton	Art.-Nr.
farblos	819001

**Verbrauch:**

- Je nach Anwendungsfall

**Lagerung:**

- **BAUFIX** Profi-Universal Verdünnung ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
- Nicht zusammen mit anderen Chemikalien lagern, wie z.B. Salmiak, Salzsäure, Haushaltsreiniger, Düngerprodukte, etc.



- für Farben & Lacke
- Pinsel- & Gerätereiner
- entfernt Farbflecken
- Regenerat- & Toluolfrei



**Sicherheitshinweise:**

- Enthält: ACETON; KOHLENWASSERSTOFFE, C6-C7, N-ALKANE, ISO-ALKANE, CYCLISCHE VERBINDUNGEN, < 5% N-HEXAN; ETHYLBENZOL; 2-METHYL-1-PROPANOL
- H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

**Entsorgung:**

- Auch angebrochene oder leere Verpackungen außer Reichweite von Funken und Feuer aufbewahren
- Entsorgung von Restmengen und verunreinigten Verpackungen: Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften ordnungsgemäß beseitigen.  
**Nicht in den Hausmüll entsorgen!**
- Empfehlung: Wenn möglich Rückgewinnung oder Recycling komplett restentleerter und nicht verschmutzter Verpackung
- Abfallschlüssel Nr. 070104

**Inhaltsstoffe gem. Detergenzienverordnung VO 648/2004/EG:**

- Enthält >30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, Ester, Ketone und Alkohole

**Kennzeichnung:**

- WGK: 2 (Selbsteinstufung) wassergefährdend
- ADR: Kl. 3, Verpackungsgruppe II
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/a): 850 g/l
- Dieses Produkt enthält max. 850 g/l VOC

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.