



Elefantenhaut Wand- & Tapetenschutz

- Schutzüberzug
- strapazierfähig
- für stark beanspruchte Wände
- seidenmatt

Eigenschaften:



- **BAUFIX** Elefantenhaut Wand- & Tapetenschutz ist eine auf Wasser basierende, schnelltrocknende, seidenmatt Schutzbeschichtung für gestrichene Wände
- **BAUFIX** Elefantenhaut Wand- & Tapetenschutz ist geruchsneutral und wasch- und scheuerbeständig

Einsatzgebiete:



- **BAUFIX** Elefantenhaut Wand- & Tapetenschutz ist besonders geeignet für stark beanspruchte und reinigungsintensive Flächen
- Für Tapeten, Dispersionsfarbenanstriche, Putz und ähnliche Untergründe im Innenbereich
- Nicht geeignet für Untergründe aus Kunststoff, Holz und Metall sowie sehr grobe Oberflächen wie z.B. Strukturputze

Verarbeitung:

- Böden, Möbel, Fliesen und Fensterscheiben mit Folie abdecken, Fenster- und Türrahmen und bei Bedarf Übergänge zu angrenzenden Wand- und Deckenflächen mit Malerkrepp abkleben. Steckdosen, Lichtschalter usw. abnehmen
- Oberflächentrocken nach ca. 2 Std., überstreichbar nach ca. 12 Std.
- **BAUFIX** Elefantenhaut Wand- & Tapetenschutz ist mit Wasser verdünnbar, jedoch nicht empfehlenswert
- Die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein
- Lösen Schmutz, abblätternde und kreadende Altanstriche, Leimfarben-Anstriche, Zementschlämme, Kalkablagerungen, Oxidschichten oder Trennmittel und nicht haftende Tapeten rückstandslos entfernen
- Glänzende Altanstriche leicht anschleifen oder mit Anlanger vorbehandeln
- Sandende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln
- Risse, Löcher oder sonstige Fehlstellen mit geeigneter Spachtelmasse ausgleichen
- **BAUFIX** Elefantenhaut Wand- & Tapetenschutz langsam und im Kreuzgang auf die Wand auftragen, um einen gleichmäßigen Aufstrich zu erhalten

Hinweise:

- Den Farbroller oder Pinsel leicht mit Wasser anfeuchten, um eine gute Farbaufnahme und -abgabe sicherzustellen
- Bei Verwendung eines Farbsprüngerätes die Farbe mit 5 - 10% Wasser verdünnen. Die exakte Wasserzugabe richtet sich dabei nach der Geräteleistung
- Bei der Verarbeitung und Lagerung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten
- Elefantenhaut ist gebrauchsfertig und muss vor der Verarbeitung nur noch gut aufgerührt werden
- Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt + 8 °C





- Schutzüberzug
- strapazierfähig
- für stark beanspruchte Wände
- seidenmatt



Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Die Farbe kann mit einer Farbwalze gerollt, mit einem Pinsel gestrichen oder mit einem Farbsprüngerät aufgetragen werden
- Reinigung der Werkzeuge mit warmen Wasser

Lieferform:

- Kunststoff-Rundgebinde, 2,5 l

Farbton	Art.-Nr.
transparent	800819303

Verbrauch:

- Ca. 80-100 ml bei einem Anstrich, unverdünnt

Lagerung:

BAUFIX Elefantenhaut Wand- & Tapetenschutz ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

Sicherheitshinweise:

- Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.
- Dampf/Aerosol nicht einatmen
- Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen
- Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen

Entsorgung:

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- Eintrocknete Materialreste können als Baustellenabfälle, Altfarben (ausgehärtet) oder als Hausmüll entsorgt werden
- AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080112

Deklaration gemäß VDL-RL 01 (2013):

- Produkttyp: Dispersionslack
- Inhaltsstoffe: Acrylatdispersion, Titandioxid, Talkum, Wasser, Additive Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Zinkpyrithion)
- Information für Allergiker unter Tel.-Nr. 06221 34210

Kennzeichnung:

- Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
- WGK: 1
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): 130 g/l
- Dieses Produkt enthält max. 130 g/l VOC
- GISCODE: BSW20

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.