BAUFIX MADE IN GERMANY

Fenster & Türenlack

Eigenschaften:	■ ***BAUFIX*** Fenster- & Türenlack seidenmatt besitzt einen hohen Wetterschutz ■ ***BAUFIX*** Fenster- & Türenlack seidenmatt ist elastisch, reißt nicht und blättert nicht ab ■ ***BAUFIX*** Fenster- & Türenlack seidenmatt für Neuanstrich und Renovierung
Einsatzgebiete innen:	■ ***BAUFIX*** Fenster- & Türenlack seidenmatt für maßhaltige Holzbauteile, wie Fenster und Türen, Holzverschalungen, Holzfußleisten und Holzgeländer geeignet ■ Auch sehr gut zur Renovierung intakter Anstriche geeignet
Einsatzgebiete außen:	■ ***BAUFIX*** Fenster- & Türenlack seidenmatt für maßhaltige Holzbauteile, wie Fenster und Türen, Dachuntersichten, Holzverschalungen im Außenbereich, auf Nadel- und Laubhölzer als Zwischen- und Schlussanstrich ■ Auch sehr gut zur Renovierung intakter Anstriche geeignet
Verarbeitung:	■ Gebindeinhalt gut aufrühren! ■ Verarbeitungstemperatur +15°C bis + 25°C (Luft und Untergrund) ■ Die Oberfläche muss sauber, fett-, wachs- und silikonfrei sein ■ Alte, lose Anstriche entfernen ■ Verwitterte Holzoberflächen bis auf das tragfähige Holz abschleifen ■ Intakte Altanstriche anschleifen ■ Holz im Außenbereich gegebenenfalls mit einem Holzschutzmittel* grundieren ■ *Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen ■ Bei inhaltsstoffreichen oder porigen Hölzern im Außenbereich, wie z.B. Eiche, Meranti, usw. Voranstrich mit weißem Isoliergrund vornehmen ■ Holz im Innenbereich kann ohne Grundierung gestrichen werden ■ Die Verarbeitung erfolgt mit einem Acrylpinsel oder einer Dispersionsrolle ■ Die Holzfeuchtigkeit darf bei Nadelhölzern nicht mehr als 15 % und bei Laubhölzern nicht mehr als 12 % betragen ■ 2 Anstriche mit leichtem Zwischenschliff durchführen ■ Trocknung: staubtrocken nach ca. 4 Std., griffest nach ca. 6–8 Std. und überstreichbar nach ca. 14 Std. (bei +20°C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit). Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeiten verzögern die Trocknung ■ Verdünnung: falls erforderlich mit Wasser

Hinweise:	■ Durch einen Probeanstrich sind Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen ■ Bei der Verarbeitung ist auf gute Be- und Entlüftung zu achten, um eine einwandfreie Trocknung zu erreichen ■ Dichtstoffe müssen anstrichverträglich sein und dürfen erst angebracht werden, wenn der Anstrich gut durchgetrocknet ist	
Arbeitsgeräte und Reinigung:	■ Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel reinigen ■ Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen	
Lieferform:	■ **Kunststoff-Rundgebinde, 1l**	
	Farbton	**Art.-Nr.**
	weiß	0800821801
Verbrauch:	■ Ca. 100 ml/m2 je Arbeitsgang unverdünntes Material	
Lagerung:	***BAUFIX*** Express Weißlack seidenglänzend ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar	
Sicherheitshinweise:	■ Darf nicht in Hände von Kindern gelangen. ■ Dampf/Aerosol nicht einatmen ■ Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden ■ Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden ■ Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen ■ Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen ■ Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen	
Entsorgung:	■ Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen ■ Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben ■ Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben	
Deklaration gemäß VDL-RL 01 (2013):	■ Produkttyp: Dispersionslack	

- für Neuanstrich & Renovierung
- hoher Wetterschutz
- für innen & außen

Zusammensetzung:	■ Bindemittel: wässrige Polyacrylatdispersion ■ Pigmente und Füllstoffe: TiO2-Eisenoxide, Kreide ■ Lösemittel/Verdünnungsmittel/Weichmacher: Glykole, Wasser ■ Additive: Tensid, Verdickungs-/Dispergiermittel, Antischaummittel ■ MIT (Methylisothiazolinon) ■ Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Rufnummer: 06221 34210
Kennzeichnung:	■ Enthält BIT (Benzisothiazolinon), Gemisch aus: CMIT (Chlormethylisothiazolinon) und MIT (Methylisothiazolinon)(3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. ■ WGK: 1 schwach wassergefährdend ■ VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/d): 130 g/l ■ Dieses Produkt enthält max. 83 g/l VOC ■ GISCODE: BSW30

DER BLAUE ENGEL weil schadstoffarm schützt UMWELT und GESUNDHEIT

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.