



# Hartwachs-Öl

- für Holzböden, Treppen & Kork
- auch für Massivholz-Möbel



## Eigenschaften:



- **BAUFIX** Hartwachs-Öl ist farblos und für fast alle Holzarten geeignet
- Dringt tief ein und betont dabei die natürliche Struktur des Holzes
- Durch seine imprägnierende Wirkung macht es die Holzoberfläche schmutzabweisend und bildet einen griffigen Schutzfilm

## Einsatzgebiete:



- Für die Anwendung auf Holzfußböden und Treppen durch private Verwender geeignet
- Auch für hochwertige Massivholzmöbel, Paneele, Leisten & Korkoberflächen
- Die Anwendung auf Küchenarbeitsplatten wird wegen der ständigen Belastung mit Wasser nicht empfohlen

## Verarbeitung:

- Verlegte Holz- und Korkfußböden:
  - mit einer Schleifmaschine schleifen, der Endschliff sollte dabei nicht feiner als 100-120 sein
  - dann mit einem Flächenstreicher sorgfältig einmassieren
  - auf größeren Flächen ist die Verwendung einer Einscheibenmaschine mit einem weißen Polierpad hilfreich
  - nach Trocknung über Nacht wird der zweite Auftrag vorgenommen
  - ein Zwischenschliff ist dabei nicht nötig; auf Wunsch kann die Fläche mit einer Einscheibenmaschine und einem beigen Pad leicht überarbeitet werden
- Holztreppeinstufen:
  - mit einem Endschliff mit 120er-Körnung schleifen
  - mit einem Flächenstreicherpinsel auftragen und mit einem weißen Pad einmassieren
- Möbeloberflächen, kleinere Holzgegenstände:
  - bis 180er-Körnung schleifen
  - Produkt nun mittels Pinsel oder Gazeballen auftragen
- Für alle Oberflächen gilt:
  - es ist darauf zu achten, dass kein Materialüberschuss auf der Fläche verbleibt
  - das gilt besonders auf nicht saugenden Stellen, hier kann es sonst zu Trocknungsverzögerungen kommen
  - es wird generell ein zweiter Auftrag nach Trocknung über Nacht empfohlen
  - die Saugfähigkeit des Untergrundes wird durch den Holzschliff beeinflusst
  - je feiner der Holzschliff ist, umso weniger Produkt wird vom Holz aufgenommen und umso geringer ist der erzielte Schutz des Holzes
  - eine zu große Auftragsmenge kann besonders auf dunklen Holzarten eine fleckige Oberfläche verursachen
  - Glanzgradunterschiede nach dem zweiten Auftrag, durch ungenügende Sättigung der Holzfasern, können durch eine weitere vollflächige dünne Behandlung ausgeglichen werden



- für Holzböden, Treppen & Kork
- auch für Massivholz-Möbel



- Verträglichkeit mit dem Untergrund und Farbeffekt sind durch einen Probeanstrich zu prüfen

<b>Hinweise:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>BAUFIX</b> Hartwachs-Öl nur bestimmungsgemäß und nach Gebrauchsanweisung anwenden</li> <li>■ Gefahr der Selbstentzündung (DGUV Information 209-046). Darf nicht mit NC-haltigen Lacken oder Beizen am gleichen Arbeitsplatz verarbeitet werden, verunreinigte Textilien (z. B. Putzlappen, Arbeitskleidung) in feuerfesten Abfallbehältern sammeln und entsorgen</li> <li>■ Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab</li> </ul>				
<b>Arbeitsgeräte und Reinigung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gazeballen, Vertreiberbürsten, Pinsel</li> <li>■ Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Verdünnung reinigen</li> <li>■ Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen</li> </ul>				
<b>Lieferform:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blech-Rundgebinde, 1l</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbton</th> <th>Art.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>farblos</td> <td>0800823901</td> </tr> </tbody> </table>	Farbton	Art.-Nr.	farblos	0800823901
Farbton	Art.-Nr.				
farblos	0800823901				
<b>Verbrauch:</b>	■ Je nach Untergrund ca. 100 ml/m <sup>2</sup> je Anstrich				
<b>Lagerung:</b>	■ <b>BAUFIX</b> Hartwachs-Öl ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar				
<b>Sicherheitshinweise:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten</li> <li>■ P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</li> <li>■ P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen</li> <li>■ P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden</li> <li>■ P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften</li> <li>■ EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen</li> </ul>				
<b>Entsorgung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden</li> <li>■ Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen</li> <li>■ Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben</li> <li>■ Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzu führen</li> <li>■ AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080111</li> </ul>				
<b>Deklaration gemäß VDL-RL 01:</b>	■ Produkttyp: Pflegeök				
<b>Zusammensetzung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alkydharz auf Basis von natürlichen Ölen, Isoaliphate, Wachse, Additive</li> <li>■ CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/ Methylisothiazolinon) (3:1)</li> </ul>				
<b>Kennzeichnung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ WGK: 1</li> <li>■ GIS-Code: Ö60</li> <li>■ VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/f): 700 g/l</li> <li>■ Dieses Produkt enthält max. 699 g/l VOC</li> </ul>				

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.