



Latex-Brillance de soie

- pour les couloirs, cuisines, salles de bain & chambres d'enfants
- brillant satiné
- particulièrement facile à nettoyer



Propriétés :



- Latex-Brillance de soie possède une résistance au frottement humide classe II DIN EN 13300 et un pouvoir couvrant classe II DIN EN 13300 avec 6 m² par litre
- Prête à l'emploi
- Blanc, nuancable jusqu'à 5 % avec des nuances du commerce sans perte de brillance
- Degré de brillance : satin brillant
- Sans solvants et plastifiants
- **BAUFIX** Latex-Brillance de soie résiste au jaunissement, garde son brillant, brille comme la soie et résiste aux frottements

Applications en intérieur :



- Pour des surfaces murales intérieures très sollicitées, qui doivent être nettoyées souvent, comme les chambres d'enfant, les couloirs, les cages d'escalier ou des surfaces industrielles
- Particulièrement adaptée pour les surfaces structurées telles que fibre de verre, papier-peint intissé ou papier baldavoine

Application :



- Pour toutes les mises en couches, la surface doit être sèche, dure et solide
- Après une préparation adéquate de la surface, cette peinture ne devrait pas être diluée à l'eau à plus de 5% pour la première couche
- La dernière couche doit être non diluée
- Température minimale de la surface pour l'application +5° C
- Après 4 h, sèche en surface, redoublable après environ 8 h
- Séchage complet après 3 à 5 jours – par des températures plus basses, temps de séchage plus long

Outils et nettoyage :

- Pinceau, rouleau ou pistolet pulvérisateur
- Nettoyer les outils à l'eau tout de suite après utilisation

Conditionnement :

- Bidon ovale en plastique : 5 l

Teinte	Réf.
blanc	0800842705

Consommation :

- Environ 160 – 180 ml/m² par couche sur surface lisse
- Rendement exact à vérifier avec une couche d'essai sur la surface

Stockage :

- Latex-Brillance de soie **BAUFIX** peut se conserver pendant au moins 1 an à partir de sa date d'achat en étant stockée au sec et à l'abri du gel dans son emballage d'origine non entamé



- pour les couloirs, cuisines, salles de bain & chambres d'enfants
- brillant satiné
- particulièrement facile à nettoyer



- Conseils de prudence :**
- Conserver hors de la portée des enfants
 - Ne pas respirer les vapeurs / les aérosols
 - Pendant les pulvérisations, utiliser le filtre Combi A2/P2
 - Pendant les travaux de ponçage, utiliser le filtre anti-poussières P2
 - Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation
 - En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
 - Veiller à assurer une bonne ventilation pendant et après l'utilisation du produit

- Mise au rebut :**
- Ne jeter le produit et ses résidus ni à l'égout, ni dans les cours d'eau, ni dans la terre
 - Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans résidus
 - Déposer les résidus de matériaux liquides dans un point de collecte pour les anciennes peintures
 - N° de code de déchets AVV 080112

- Composition :**
- Liant (dispersion copolymère d'acétate de vinyle), pigments, matières de charge, eau, additifs, agents conservateurs (benzisothiazolinone, méthylisothiazolinone, pyrithione de zinc)
 - Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer des réactions allergiques.
 - N° de tél. du bureau de renseignements pour les allergies à l'isothiazolinone : N° centre antipoison

- Marquage :**
- Teneur COV (composés organiques volatils): valeur limite EU du produit (cat. A/b): 100 g/l
 - Ce produit contient au maximum 1 g/l COV
 - Code produit : BSW10



www.blauer-engel.de/uz12a

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de technologie d'application. Étant donné que nous n'avons aucune influence sur l'application et le traitement, le fabricant n'est en aucun cas responsable en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une validation écrite de l'usine principale. Dans tous les cas, nos conditions générales de vente font foi. La publication de cette notice technique entraîne la nullité de la précédente.