



Kristall-Superweiß

- **Qualitäts-Innenfarbe für Wände und Decken**
- **Atmungsaktiv**
- **Hochdeckend**



Eigenschaften:



- Atmungsaktiv und hochdeckend
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 gem. DIN EN 13 300
- Deckfähigkeit Klasse 2 gem. DIN EN 13 300 bei einer Reichweite von 7 m²
- Matte Dispersionsfarbe mit einem hohen Weißgrad

Einsatzgebiete innen:



- Dispersionsfarbe für Wände und Decken für alle Innenwohnbereiche; schafft eine angenehme Raumatmosphäre
- Für mineralische Untergründe (z.B. Mauerwerk, Beton, Putz) sowie Bauplatten, Tapeten und Altanstriche auf Dispersionsbasis

Verarbeitung:

- Die Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein, lose Teile entfernen
- Leimfarben und kreidende Untergründe abwaschen
- Sandende und saugende Untergründe mit Grundierung verfestigen
- Voranstrich mit max. 10% Wasser verdünnen
- Deckanstrich unverdünnt auftragen
- Vor Gebrauch gut aufrühren
- Zum Rollen, Streichen oder airless Spritzen geeignet
- Langsam und im Kreuzgang auf die Wand auftragen, um einen gleichmäßig deckenden Farbaufstrich zu erhalten
- Nicht unter + 5°C verarbeiten
- Mit Voll- und Abtönfarben in jedem Verhältnis mischbar (wir empfehlen unsere Vollton- & Abtönfarbe)
- Nach ca. 2–3 Std. oberflächentrocken, nach ca. 6 Std. überstreichbar (unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit)

Hinweise:

- Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen
- Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Streichbürste, Pinsel, Flächenstreicher, Farbroller, Airless-Spritzpistole
- Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmen Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger

Lieferform:

- Kunststoff-Ovalgebinde: 10 l

Farbton	Art.-Nr.
Weiß	0800852810

Verbrauch:

- 1 l reicht für 7 m² (abhängig vom Untergrund)



BAUFIX

MADE IN GERMANY



- **Qualitäts-Innenfarbe für Wände und Decken**
- **Atmungsaktiv**
- **Hochdeckend**



Lagerung:

- Im geschlossenen Originalgebilde trocken und frostfrei gelagert mindestens 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
- Behälter dicht geschlossen halten, aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern

Entsorgung:

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- Eintrocknete Materialreste können als Baustellenabfälle, Altfarben (ausgehärtet) oder als Hausmüll entsorgt werden
- AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080112

Zusammensetzung:

- Bindemittel (Vinylacetat-Copolymer-Dispersion), Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsstoffe (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon, Zinkpyrithion)
- Beratung für Allergiker unter Tel. 06221 4339409

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.