



# Reparatur Spachtel außen

- Zum Reparieren & Ausbessern von Löchern & Fehlstellen
- Hohe Füllkraft, witterungsbeständig

## Eigenschaften:



- **BAUFIX** Reparatur Spachtel außen ist eine gebrauchsfertige Füllpaste auf Dispersionsbasis
- **BAUFIX** Reparatur Spachtel außen ist sehr leicht verarbeitbar, hat eine hohe Füllkraft und Standfestigkeit und ist witterungsbeständig
- Farbton: hellgrau

## Einsatzgebiete außen:



- **BAUFIX** Reparatur Spachtel außen zum Ausbessern kleinerer Risse und Füllen von Dübellöchern
- Anwendbar auf Beton, Putz, Zement, Mauerwerk, Styropor, Hartschaum etc.
- Zum Spachteln und Glätten auf Unebenheiten und rauen Flächen

## Verarbeitung:

- Tube vor Gebrauch gut durchkneten
- Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig und frei von Stoffen sein, die die Haftung des Spachtels beeinträchtigen. Losen Putz entfernen. Risse sind keilförmig zu erweitern
- Saugende und sandende Flächen mit Tiefgrund grundieren
- **BAUFIX** Reparatur Spachtel außen direkt aus der Tube tief in die auszubessernde Stelle drücken und mit einem Spachtel glattstreichen
- Bei tieferen Fehlstellen in mehreren Schichten verarbeiten und jede Schicht trocknen lassen
- Nach vollständiger Durchtrocknung kann **BAUFIX** Reparatur Spachtel außen geschliffen und überstrichen werden
- Verarbeitungstemperatur ab +5°C
- Trockenzeit: je nach Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit: 1 mm Schichtstärke: ca. 12 Std.

## Hinweise:

- Dauerfeuchte Untergründe und Flächen, die einer ständigen Wasserbelastung ausgesetzt sind, z.B. Terrassen, Balkone etc. sind ungeeignet
- Untergründe aus Kunststoff sowie ungestrichene Eisenmetalle sind ebenfalls nicht geeignet





- **Zum Reparieren & Ausbessern von Löchern & Fehlstellen**
- **Hohe Füllkraft, witterungsbeständig**



**Arbeitsgeräte und Reinigung:**

- Spachtel
- Werkzeuge mit Wasser säubern

**Lieferform:**

- Tube, 240 g

Farbton	Art.-Nr.
Weiß	800878101

**Verbrauch:**

- Je nach Untergrund

**Lagerung:**

- **BAUFIX** Reparatur Spachtel außen ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mindestens 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

**Entsorgung:**

- Nicht in Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Materialreste können unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften auf geeigneter Deponie abgelagert werden
- AVV-Abfallschlüssel: 08 02 03

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.