



# Holz Spachtel

- **perfekt zum schnellen Ausbessern von Löchern & Rissen in Holz im Innenbereich**

## Eigenschaften:



- **BAUFIX** Holz Spachtel ist eine gebrauchsfertige Füllpaste zum Ausbessern von Löchern oder Rissen im Holz
- **BAUFIX** Holz Spachtel ist leicht zu verarbeiten und flexibel wie Holz
- trocknet weiß und rissfrei auf

## Einsatzgebiete:



- **BAUFIX** Holz Spachtel zum Ausbessern von kleineren Rissen, Schrammen oder Löchern in Möbelstücken, Fenstern, Türen, Treppen, Vertäfelungen im Innenbereich

## Verarbeitung:

- Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, fettfrei und tragfähig sein
- Ablättern des und vergrautes Holz ist bis auf das gesunde Holz abzuschleifen
- **BAUFIX** Holz Spachtel vor Gebrauch gut durchkneten
- **BAUFIX** Holz Spachtel direkt aus der Tube tief in die auszubessernde Stelle drücken und glatt ziehen. Anschließend mit einem angefeuchteten Spachtel glattstreichen
- Bei tieferen Fehlstellen in mehreren Schichten verarbeiten und jede Schicht trocknen lassen
- Nach vollständiger Durchtrocknung kann **BAUFIX** Holz Spachtel im Innenbereich mit allen Lacken und Farben auf Wasserbasis überstrichen werden
- Verarbeitungstemperatur ab +5°C
- Trockenzeit: je nach Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 1–4 Std.

## Hinweise:

- **BAUFIX** Holz Spachtel ist nicht geeignet für Untergründe, die einer ständigen Wasserbelastung ausgesetzt sind

## Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Kittmesser, Spatel, Spachtel
- Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

## Lieferform:

- **Tube, 300g**

Farbton	Art.-Nr.
weiß	0800878501

## Verbrauch:

- Je nach Untergrund





**BAUFIX**   
MADE IN GERMANY



- **perfekt zum schnellen Ausbessern von Löchern & Rissen in Holz im Innenbereich**



**Lagerung:**

**BAUFIX** Holz spachtel ist im geschlossenen Originalgebilde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

**Sicherheitshinweise:**

- P 101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten
- P 102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P 103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

**Entsorgung:**

- Nicht in Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Materialreste können unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften auf geeigneter Deponie abgelagert werden
- AVV-Abfallschlüssel: 08 02 03

**Kennzeichnung:**

- Enthält Gemisch aus: CMIT (Chlormethylisothiazolinon)/ MIT (Methylisothiazolinon) (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- WGK: 1 schwach wassergefährdend

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.