



Montagekleber

- für Sockelleisten, Zierleisten, Fußbodenelemente, Deckenplatten
- für Holz-, Span-, Faserzement- & Kunststoffplatten

Eigenschaften:



- **BAUFIX** Montage Kleber ist ein gebrauchsfertiger Dispersionskleber auf Basis gefüllter Kunststoffdispersionen
- **BAUFIX** Montage Kleber ist lösemittelfrei, härtet aus durch Verdunsten von Wasser und eignet sich bei hoher Anfangsklebkraft für vielfältige Anwendungen im Innenbereich
- Farbton: weiß

Einsatzgebiete:



- **BAUFIX** Montage Kleber zum Verkleben von Dämmplatten aus Styropor, Sockelleisten, PVC und Holz
- Verkleben von Spanplatten und Hart-PVC auf Mauerwerk, Stein und Beton
- Verkleben von Naturstein und keramischen Fliesen
- Für vielfältige Anwendungen im Innenbereich

Verarbeitung:

- Die Haftflächen müssen sauber, trocken und fest sein
- Tube vor Gebrauch gut durchkneten
- BAUFIX Montage Kleber direkt aus der Tube in gleichmäßigen Abständen linien- oder punktförmig auftragen
- Das zu montierende Material schiebend einlegen und kräftig andrücken, solange der Kleber noch feucht ist
- Mindestens ein Untergrund muss saugend sein, damit der Kleber trocknet
- Haftprüfungen vor der Anwendung werden empfohlen
- Verarbeitungstemperatur: +15°C/+40°C
- Trockenzeit: Hautbildungszeit ca. 3 min., Durchtrocknung nach mind. 24 Std. (je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes und der zu verklebenden Materialien)

Hinweise:

- Nicht geeignet für Wasserbelastung und nicht für PP, PE, Teflon und Bitumen-Untergründe
- Nicht mit Lebensmitteln in Kontakt bringen

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser evtl. unter Zusatz von Spül- oder Waschmittel





- für Sockelleisten, Zierleisten, Fußbodenelemente, Deckenplatten
- für Holz-, Span-, Faserzement- & Kunststoffplatten



Lieferform:	■ Tube, 240g			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbton</th> <th>Art.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>weiß</td> <td>0800876601</td> </tr> </tbody> </table>	Farbton	Art.-Nr.	weiß
Farbton	Art.-Nr.			
weiß	0800876601			
Verbrauch:	■ Je nach Anwendung			
Lagerung:	■ BAUFIX Montage Kleber ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar			
Sicherheitshinweise:	■ P 101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten			
	■ P 102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen			
	■ P 103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen			
	■ P 280 Schutzhandschuhe tragen			
	■ P 501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften			
	■ Produkt enthält: m,p-Kresol, propoxyliert; Gemisch aus: CMIT (Chlormethylisothiazolinon)/MIT (Methylisothiazolinon) (3:1)			
	■ H 317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen			
Entsorgung:	■ Nicht in Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen			
	■ Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben			
Zusammensetzung:	■ Materialreste können unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften auf geeigneter Deponie abgelagert werden			
	■ AVV-Abfallschlüssel: 08 02 03			
Zusammensetzung:	■ Bindemittel: wässrige Polyacrylatdispersion			
	■ Pigmente und Füllstoffe: TiO ₂ -Eisenoxide, Kreide			
	■ Lösemittel: Glykole, Wasser			
	■ Additive: Tensid, Verdickungs-/Dispergiermittel, Antischaummittel			
	■ MIT (Methylisothiazolinon)			
	■ Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Rufnummer: 06221 34210			

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.