



Buntlack

- kratz-, stoß- & schlagfest
- für innen & außen
- schnelltrocknend



Eigenschaften:



- **BAUFIX** Buntlack ist ein schnelltrocknender Alkydharzlack

Einsatzgebiete innen und außen:



- **BAUFIX** Buntlack hat eine ausgezeichnete Deckkraft auf vielen Oberflächen, z.B. Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Stein, Pappe, Karton, Textilien, Putz, Naturstein
- Zum Lackieren und Reparieren von verschiedenen Oberflächen
- Die Dosenkappe identifiziert die Farbe

Verarbeitung:

- Alle Flächen müssen trocken, sauber, fett- und rostfrei sein
- Glatte Flächen leicht anschleifen
- Für gute Belüftung sorgen
- Optimale Verarbeitungstemperatur +16°C bis +25°C
- Vor Gebrauch Sprühdose kräftig schütteln (ca. 1–2 Min.)
- Probesprühen
- Flächen aus einer Entfernung von 25–30 cm gleichmäßig im Kreuzgang einsprühen und trocknen lassen
- Bei Verwendung von **BAUFIX** Buntlack die Nebenflächen mit Folie abdecken, am besten die Folie fixieren
- Im Abstand von 2 – 10 Min. mehrere dünne Schichten aufsprühen
- Überlackierbar innerhalb von 2 Stunden oder erst nach vollständiger Aushärtung, ca. 2 Wochen
- Auch nach Durchtrocknung nicht mit Acryllack oder NC-Lack übersprühen
- Nach Gebrauch Dose umdrehen und Düse ca. 3 Sek. freisprühen
- Trocknung (bei +25°C): staubtrocken nach ca. 25 Min., griffest nach 1–2 Std., durchgetrocknet nach 1–2 Tagen

Hinweise:

- Die Sprühdose muss vor dem ersten Einsatz durch ca. 3 Sek.-Sprühvorgang freigesprüht werden, erst dann wird die eigentliche Sprühfarbe aktiviert

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Evtl. verschmutzte Gegenstände mit **BAUFIX** Profi Universal Verdünnung reinigen
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen



BAUFIX

MADE IN GERMANY



- kratz-, stoß- & schlagfest
- für innen & außen
- schnelltrocknend


Lieferform:

- Aerosol, 400 ml

Farbton	Art.-Nr.
gelbgrün	0800830701
marineblau	0800830801
rapsgelb	0800830601
weiß	0800830501
schwarz	0800831001
silbergrau	0800834101

Verbrauch:

- Je nach Untergrund: ca. 400 ml / 2 m²

Lagerung:

- **BAUFIX** Buntlack ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
- Behälter dicht geschlossen zwischen +5°C und +25°C und entfernt von anderen Hitzequellen lagern

Sicherheitshinweise:

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Dampf/Aerosol nicht einatmen
- Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen
- Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen

Entsorgung:

- Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden
- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen, dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen
- Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften ordnungsgemäß beseitigen
- Abfallschlüssel-Nr. 080111, 150104

Kennzeichnung:

- WGK: 2 (gemäß Anhang 4 VwVwS).
- ADR: 2 5F Aerosols, UN 1950, Gefahrzettel 2.1

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.