



# Rostfleck Entferner

- **schnell & sauber**
- **entfernt auch tief eingezogene Rostablagerungen**



**Eigenschaften:**

- **BAUFIX** Rostfleck Entferner entfernt Rostflecken und auch Flugrost.

**Einsatzgebiete innen und außen:**



- Zum Einsatz auf Natur- und Betonsteinen, Verbundpflaster, Estrich, Keramik, Klinker u.a.m.
- **BAUFIX** Rostfleck Entferner ist auch für Marmor, Granit, Schiefer, Kalk- und Sandstein einsetzbar.

**Verarbeitung:**

- **BAUFIX** Rostfleck Entferner gleichmäßig auf die zu reinigenden Stellen verteilen und 5–10 Minuten, einwirken lassen.
- Nur auf trockenem Untergrund anwenden!
- Violette Verfärbung zeigt Beginn der selbsttätigen Reinigung an.
- Anschließend mit Bürste oder Schrubber und viel Wasser nachspülen.
- Bei Bedarf Vorgang wiederholen.
- Bei Temperaturen unter 15° C sinkt die Reinigungsleistung.
- Höhere Temperaturen und Sonneneinstrahlung verstärken die Wirkung.
- Auf Grund des charakteristischen Geruchs für gute Belüftung sorgen.

**Lieferform:**

- **Kunststoff-Rundgebinde: 150 ml**

**Art.-Nr.**

80846101

**Lagerung:**

- **BAUFIX** Rostfleck Entferner ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar



- **schnell & sauber**
- **entfernt auch tief eingezogene Rostablagerungen**



**Sicherheitshinweise:**

- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P260 Dampf nicht einatmen.
- P280 Schutzhandschuhe tragen.
- P264 Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
- P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

**Entsorgung:**

- Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

**Zusammensetzung gem. DetergenzienV:**

- < 5 % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside, Duftstoffe, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
- WGK: 1

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.