



Schimmelschutz- farbe

- vorbeugend gegen Stockflecken
- ideal für Bad, Küche, WC & Kellerräume
- gute Reinigungsfähigkeit

Eigenschaften:



- **BAUFIX** Schimmelschutzfarbe ist ein schimmel-resistenter weißer Innenanstrich* für Innenräume mit hoher Luftfeuchtigkeitsbelastung
- Hohe Deckkraft, weiß matt
- Geruchsarm, atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- Abtönbar mit handelsüblichen Abtönfarben bis 1:10 ohne Beeinträchtigung der Schutzwirkung

Einsatzgebiete innen:



- Wände und Decken im gesamten Innenbereich, besonders in Räumen mit erhöhtem Schimmelrisiko (Bad, Küche, Waschräume)
- Zur Vorbeugung schimmelgefährdeter Flächen und als Anstrich nach Sanierung

Verarbeitung:

- Untergrund:
 - alle tragfähigen Untergründe wie Tapete, Putz, Beton, Mauerwerk
 - vorhandene Anstriche auf Dispersionsbasis
 - grundierte Gipskartonplatten usw.
- Fenster- und Türrahmen mit Malerkrepp abkleben
- Prüfen Sie den Untergrund – er muss tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein
- Vorhandenen Schimmelbefall vor dem Anstrich mit Schimmelentferner einsprühen (Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.) und nach Trocknung gründlich abbürsten
- Stark saugende, sandende und kreadende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln
- Lose Teile und schlecht haftende Leimfarben restlos entfernen, anschließend grundieren
- Vor Gebrauch stets gut aufrühren
- Rollen, Streichen
- Nicht unter +5 °C verarbeiten
- Die Farbe langsam und im Kreuzgang auf die Wand auftragen, um einen gleichmäßig deckenden Farbaufstrich zu erhalten
- Oberflächentrocken nach ca. 4–6 Std., überstreichbar nach ca. 8 Std. (unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit)

Hinweis:

- *Enthält den bioziden Wirkstoff Octylisothiazolinon (100g des Produktes enthalten 0,017g) zum Schutz des Films vor dem Befall durch Schimmel. Das Produkt darf nur entsprechend den Verwendungsvorgaben des Etiketts (und des Technischen Merkblattes) angewandt werden.





- vorbeugend gegen Stockflecken
- ideal für Bad, Küche, WC & Kellerräume
- gute Reinigungsfähigkeit



Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Pinsel oder Rolle
- Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger

Lieferform:

- Kunststoff-Ovalgebinde: 11 l

Farbton	Art.-Nr.
weiß	0880847703

Verbrauch:

- 1 Liter reicht für 7 m² bei einmaligen Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit

Lagerung:

- **BAUFIX** Schimmelschutzfarbe ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

Sicherheitshinweise:

- Darf nicht in Hände von Kindern gelangen
- Dampf/Aerosol nicht einatmen
- Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen
- Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen

Entsorgung:

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- Eintrocknete Materialreste können als Baustellenabfälle, Altfarben (ausgehärtet) oder als Hausmüll entsorgt werden
- AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080120

Deklaration gem. VdL-RL 01:

- Bindemittel Vinylacetat-/Acrylat-Dispersion, Titandioxid, Silikate, Carbonate, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Zinkpyrithion, BIT (Benzisothiazolinon), MIT (Methylisothiazolinon), OIT (Octylmethylisothiazolinon)
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 06221 34210

Kennzeichnung:

- Enthält BIT (Benzisothiazolinon), MIT (Methylisothiazolinon) und OIT (Octylmethylisothiazolinon). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- WGK: 1
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l
- Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC
- Produkt-Code: BSW50
- BAuA-Registriernummer: N-68246

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.



BAUFIX 
MADE IN GERMANY



- vorbeugend gegen Stockflecken
- ideal für Bad, Küche, WC & Kellerräume
- gute Reinigungsfähigkeit



Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.