



Treppen- & Parkettlack

- Versiegelung & Lackierung
- auch für Türen & Möbel



Eigenschaften:



- **BAUFIX** Treppen & Parkettlack zeichnet sich durch gleichmäßige Fülle und guten Verlauf aus
- Leicht zu verarbeiten und geruchsarm
- Das Holz wird durch eine robuste und strapazierfähige Oberfläche geschützt

Einsatzgebiete innen:



- **BAUFIX** Treppen & Parkettlack für Holzfußböden, Parkett und Holztreppen im privat genutzten Innenbereich
- Auch für Möbel und Innentüren geeignet
- Für die Anwendung durch private Verwender

Verarbeitung:

- Das Holz muss gut geschliffen (Körnung 100-120) sowie trocken, sauber und fettfrei sein
- Fettige oder harzhaltige Hölzer mit Verdünnung abwaschen
- Altanstriche sorgfältig anschleifen
- Zulässige Holzfeuchte: 8-12 %
- Falls erforderlich mit 5-10% Wasser verdünnen
- Für eine alltagstaugliche strapazierfähige Versiegelung wird ein dreimaliger Lackauftrag empfohlen
- Durch einen Probeanstrich sind Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen
- Nicht direkt auf den Untergrund schütten, weil sonst Flecken entstehen können
- Nicht mehr als 2 Anstriche pro Tag vornehmen
- Nicht unter 15°C verarbeiten (Material- und Oberflächentemperatur)
- Volle Belastbarkeit nach 7 Tagen (bei 20°C, 65% Luftfeuchtigkeit)
- Staubtrocken nach ca. 1 Std. griffest nach ca. 2 Std., überarbeitbar nach ca. 4 Std.

Hinweise:

- Versiegelte Fußböden und Treppen sollten täglich mit einem Haarbesen oder Mopp von Staub und losem Schmutz befreit werden
- 1x wöchentlich sollte nebelfeucht gewischt werden, dabei Treppen- & Parkettpflege dem Wischwasser zusetzen

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Acrylpinsel, Wasserlackrolle (kurzflorige Mohair- oder Flockwalze)
- Mit Wasser und Spülmittel reinigen
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

Lieferform:

- Kunststoff-Rundgebinde: 1 l

Farbton	Art.-Nr.
farblos	80870001

Verbrauch:

- Ca. 100 ml/m²

Lagerung:

- **BAUFIX** Treppen & Parkettlack seidenglänzend ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar



BAUFIX 
MADE IN GERMANY



- Versiegelung & Lackierung
- auch für Türen & Möbel



Entsorgung:

- Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden
- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080111

Kennzeichnung:

- Enthält BIT (Benzisothiazolinon). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- WGK: 1
- GISCODE: W2+
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): 140 g/l
- Dieses Produkt enthält max. 90 g/l VOC

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.