



Ultra-Deckfarbe

KONSERVIERUNGSMITTELFREI

- für Wände & Decken im Innenbereich
- deckt mit einem Anstrich
- emissionsarm



Eigenschaften:



- Lösemittelfrei und frei von schädlichen Emissionen.
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 gem. DIN EN 13 300.
- Deckfähigkeit Klasse 1 gem. DIN EN 13 300 bei einer Reichweite von 7 m²/l.
- Gut deckende Innenfarbe, hervorragende Verarbeitungseigenschaften, leicht füllend.
- Auf neuer Rohfaser genügt ein Anstrich, im Renovierungsbereich können zwei Anstriche erforderlich sein.
- Konservierungsmittelfrei gem. Blauer Engel.
- Glanzgrad: stumpfmatt, maximale Korngröße: fein.

Einsatzgebiete innen:



- Auf neuen und alten tragfähigen Untergründen, wie z.B. Putz, Gipsputz, Beton, Rohfaser, Gipskartonplatten (ohne Ligninausblutung).

Verarbeitung:



- Streichen, rollen, spritzen (airless).
- Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
- Ggf. mit geeignetem Tiefgrund vorbehandeln.
- Grundbeschichtung unverdünnt oder mit max. 5 % Wasser verdünnen, Schlussbeschichtung unverdünnt.
- Verbrauch pro Beschichtung ca. 150 ml/m² auf glattem Untergrund (ggf. durch Probeauftrag ermitteln).
- Verarbeitungstemperatur: Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.
- Trocknung bei ca. + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 8-10 Std. oberflächentrocken und überstreichbar.
- Mit handelsüblichen Vollton- und Abtönfarben abtönbar.
- Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lieferform:

- Kunststoff-Ovalgebinde, 10 l

Farbton	Art.-Nr.
Weiß	881828410

Lagerung:

- Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar. Nach dem Öffnen baldmöglichst aufbrauchen.

Entsorgung:

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Eintrocknete Materialreste können als Baustellenabfälle, Altfarben (ausgehärtet) oder als Hausmüll entsorgt werden.
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.
- VV-Abfallschlüssel-Nr. 080112



- für Wände & Decken im Innenbereich
- deckt mit einem Anstrich
- emissionsarm



Inhaltsstoffe:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kunstharzdispersion, Weißpigment, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive.
Kennzeichnung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produkt-Code: BSW10. VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l. ■ Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. ■ Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. ■ Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. ■ Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. ■ Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.
Streich-Tipps:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Es ist zu empfehlen, zuerst Decken, dann Wände zu streichen. Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, sollte am Fenster begonnen und vom Lichteinfall weg gearbeitet werden. Zusammenhängende Flächen ohne Pause und als Ganzes „nass in nass“ beschichten. Während der Verarbeitung Fenster geschlossen halten, damit ein zu schnelles Antrocknen und daraus resultierende Oberflächenfehler verhindert werden können. Raumtemperatur zwischen +15 und +20°C halten. In Arbeitspausen Pinsel und Rolle mit Plastikfolie fest umwickeln, um ein Eintrocknen der Farbe zu vermeiden.
Untergrund-Vorbehandlung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mineralische Putze: Feste, normal saugende Putze können ohne Vorbehandlung beschichtet werden. Auf porösen, stark saugenden oder sandenden Flächen erfolgt ein Grundanstrich mit Tiefgrund. ■ Gipshaltige Fertigputze: Glatte Oberflächen anschleifen, entstauben und mit Tiefgrund grundieren. ■ Gipskartonplatten: Alle Platten mit Tiefgrund grundieren. ■ Kalksandstein- und Ziegelmauerwerk: Im Innenbereich Beschichtung ohne Vorbehandlung. ■ Beton: Trennmittelrückstände, sowie k Reidende oder saugende Substanzen entfernen. Anschließend mit Tiefgrund grundieren. ■ Tragfähige Altanstriche: Können ohne Vorbehandlung überarbeitet werden. Glänzende Oberflächen vor dem Überstreichen anrauen. ■ Nicht tragfähige Altanstriche: Mechanisch entfernen. Kreidende, saugende und sandende Flächen mit Tiefgrund grundieren. ■ Leimfarbenanstriche: Gründlich abwaschen, Grundierung mit Tiefgrund. ■ Ungestrichene Präge-, Relief- und Raufasertapeten: Können ohne Vorbehandlung überstrichen werden. ■ Nikotin- und Wasserflecken: Fachgerechte Reinigung. Mit einer Isolierfarbe beschichten. ■ Schimmelbefallene Flächen: Schimmelbefall durch Abbürsten und Abwaschen entfernen. Behandlung mit Schimmelfertner-Produkten und anschließende Beschichtung (Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen).



BAUFIX 
MADE IN GERMANY



- für Wände & Decken im Innenbereich
- deckt mit einem Anstrich
- emissionsarm



So erreichen Sie ein optimales Ergebnis:

- Mit dem Streichen der Ecken und Kanten beginnen. Dazu einen Flach- bzw. Heizkörperpinsel und eine kleine Farbrolle (ca. 10 cm) verwenden. Idealerweise in Schritten von ca. 3–5 m arbeiten.
- Danach die Farbrolle zur Hälfte in Farbe tauchen und sorgfältig einarbeiten, bis die Rolle gleichmäßig und vollständig mit Farbe benetzt ist.
- Das beste Anstrichbild kann erzielt werden, wenn im sog. „Kreuzgang“ gearbeitet wird. Dazu 2–3 Bahnen senkrecht satt aufrollen, die Farbe anschließend quer bzw. diagonal verteilen ohne erneut Farbe aufzunehmen.
- Zuletzt in gleichmäßigen Bahnen ohne Druck und ohne erneut Farbe aufzunehmen von oben nach unten abrollen.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.