



Maler-Raumweiß

KONSERVIERUNGSMITTELFREI

- **Perfekte Deckkraft**
- **Perfekt zu verarbeiten**
- **Perfektes Raumklima**
- **Atmungsaktiv und hochdeckend**



Eigenschaften:



- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 gem. DIN EN 13 300
- Deckfähigkeit Klasse 2 gem. DIN EN 13 300 bei einer Reichweite von 7 m²/l
- Innenfarbe mit guter Deckfähigkeit, gute Verarbeitungseigenschaften, füllend. Auf neuer Rohfaser genügt ein Anstrich, im Renovierungsbereich können zwei Anstriche notwendig sein
- Konservierungsmittelfrei gem. Blauer Engel Vergaberichtlinie RAL UZ 102 konservierungsmittelfrei
- Glanzgrad: stumpfmatt, maximale Korngröße: fein

Einsatzgebiete innen:



- Auf neuen und alten tragfähigen Untergründen, wie z.B. Putz, Gipsputz, Beton, Rohfaser, Gipskartonplatten (ohne Ligninausblutung)

Verarbeitung:



- Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Ggf. mit geeignetem Tiefgrund vorbehandeln
- Grundbeschichtung unverdünnt oder mit max. 5 % Wasser verdünnen, Schlussbeschichtung unverdünnt
- Verbrauch pro Beschichtung ca. 150 ml/m² auf glattem Untergrund (ggf. durch Probeauftrag ermitteln)
- Verarbeitungstemperatur: Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung
- Trocknung bei ca. + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 8–10 Std. oberflächentrocken und überstreichbar
- Mit handelsüblichen Vollton- und Abtönfarben abtönbar (abgetönt entspricht die Farbe nicht mehr den Kriterien des Blauen Engels)

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Pinsel, Rolle, Airless spritzen
- Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lieferform:

- Kunststoff-Ovalgebinde, 2,5 l, 10 l

| Farbton | Art.-Nr. |
|---------|-------------------|
| Weiß | 2,5 l: 0881828503 |
| Weiß | 10 l: 0881828510 |

Verbrauch:

- 1 Liter reicht für 7 m² bei einmaligen Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit

Lagerung:

- Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mindestens 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar. Nach dem Öffnen baldmöglichst aufbrauchen



- **Perfekte Deckkraft**
- **Perfekt zu verarbeiten**
- **Perfektes Raumklima**
- **Atmungsaktiv und hochdeckend**



Entsorgung:

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Eintrocknete Materialreste können als Baustellenabfälle, Altfarben (ausgehärtet) oder als Hausmüll entsorgt werden
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- VV-Abfallschlüssel-Nr. 080112

Inhaltsstoffe:

- Kunstharzdispersion, Weißpigment, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive
- Beratung für Isothiazolinonallergiker und Erhalt des Technischen Merkblattes unter Tel. 06221 34210



www.blauer-engel.de/uz102

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.