



PREMIUM KRISTALLWEISS

KONSERVIERUNGSMITTELFREI

- + Spitzenqualität: Deckkraftklasse 1**
gem. DIN EN 13 300 bei 7 m² pro Liter
- **Frei von Konservierungsmitteln, Lösemitteln und Weichmachern**
- **Für Wände und Decken im Innenbereich**
- **Nassabriebklasse 2 gem. DIN EN 13300**



Eigenschaften:



- Allergikerfreundliche matte Dispersionsfarbe für Wände und Decken im Innenbereich
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 gem. DIN EN 13 300
- Deckfähigkeit Klasse 1 gem. DIN EN 13 300 bei einer Reichweite von 7 m² pro Liter
- Frei von Konservierungsmitteln, Lösemitteln und Weichmachern

Einsatzgebiete:

- Dispersionsfarbe für Wände und Decken für alle Innenwohnbereiche
- Für mineralische Untergründe (z.B. Mauerwerk, Beton, Putz) sowie Bauplatten, Tapeten und Altanstriche auf Dispersionsbasis

Verarbeitung:

- Die Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein, lose Teile entfernen
- Leimfarben und kreiende Untergründe abwaschen
- Sandende und saugende Untergründe mit Grundierung (kann ggf. Konservierungsmittel enthalten) verfestigen
- Voranstrich mit max. 10% Wasser verdünnen. Deckanstrich unverdünnt auftragen
- Vor Gebrauch stets gut aufrühren
- Zum Rollen, Streichen oder airless Spritzen
- Langsam und im Kreuzgang auf die Wand auftragen, um einen gleichmäßig deckenden Farbaufstrich zu erhalten
- Nicht unter +5°C verarbeiten
- Bei der Verarbeitung Schutzbrille und Handschuhe tragen
- Mit handelsüblichen Vollton- und Abtönfarben abtönbar (abgetönt entspricht die Farbe nicht mehr den Kriterien des Blauen Engels)
- Nach ca. 2–3 Std. oberflächentrocken, nach ca. 6 Std. überstreichbar (unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit)

Lagerung:

- Im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 2 Jahre nach Kaufdatum haltbar
- Nach dem Öffnen baldmöglichst aufbrauchen



- + Spitzenqualität: Deckkraftklasse 1**
gem. DIN EN 13 300 bei 7 m² pro Liter
- **Frei von Konservierungsmitteln, Lösemitteln und Weichmachern**
- **Für Wände und Decken im Innenbereich**
- **Nassabriebklasse 2 gem. DIN EN 13300**



Entsorgung:

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- Eintrocknete Materialreste können als Baustellenabfälle, Altfarben (ausgehärtet) oder als Hausmüll entsorgt werden
- AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080112

Inhaltsstoffe:

- Bindemittel (Organische-Copolymer-Dispersion), anorganische Pigmente, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe)



www.blauer-engel.de/uz102

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.