



BAUFIX 
MADE IN GERMANY



Lasure déco longue durée

- pour tous les bois résineux et bois durs
- pour l'intérieur et l'extérieur
- laisse respirer le bois

Propriétés :



- La lasure déco longue durée **BAUFIX** résiste aux intempéries et aux UV et convient pour tous les bois résineux et bois durs
- La lasure déco longue durée **BAUFIX** est quasiment inodore et laisse respirer le bois
- La lasure déco longue durée **BAUFIX** donne une surface brillante satinée

Applications en intérieur :



- La lasure déco longue durée **BAUFIX** convient pour les surfaces en bois, les habillages et les bois profilés

Applications en extérieur :




- La lasure déco longue durée **BAUFIX** convient pour les habillages extérieurs, les maisons en bois, les habillages de toitures, les abris de jardin, les meubles de jardin, les garages pour voitures, les pergolas, les charpentes
- Pour rénover les lasurex existantes
- Convient également pour tous les bois exotiques et tous les cas nécessitant la meilleure protection contre les intempéries et une surface très résistante
- La lasure déco longue durée **BAUFIX** ne convient pas pour les planchers en bois ni pour les surfaces soumises au piétinement !

Application :

- **Bois intérieur :** Le bois intérieur peut être recouvert de la lasure déco longue durée **BAUFIX** même sans primaire de protection du bois
- **Bois extérieur :** pour protéger les bois extérieurs contre les moisissures et les champignons, appliquer un primaire de protection du bois (Utiliser les produits de protection du bois avec prudence. Veiller à toujours lire l'étiquette et les indications concernant le produit avant utilisation.)
- Le bois doit être propre, sec et portant
- Poncer les anciennes peintures qui s'écaillent et le bois pourri jusqu'à atteindre le bois sain
- Gratter les endroits comportant de la résine et nettoyer avec le diluant universel **BAUFIX**





- pour tous les bois résineux et bois durs
- pour l'intérieur et l'extérieur
- laisse respirer le bois

Remarques :

- Bien mélanger la lasure déco longue durée **BAUFIX** et appliquer avec un pinceau souple pour lasures
- Appliquer la lasure déco longue durée **BAUFIX** rapidement et dans le sens des nervures
- Après séchage complet, appliquer la 2ème couche
- Si la température est basse et l'humidité de l'air élevée, le séchage est plus long
- Réparer au préalable les endroits abîmés du bois
- Il est recommandé de faire un essai d'application
- A l'extérieur, il faut, après l'application, protéger le bois de la pluie pendant environ 4 heures
- Ne pas appliquer si la température est inférieure à +5° C ni en cas de fort ensoleillement
- Humidité autorisée du bois : Bois résineux max. 15 %, Bois de feuillus max. 12 %
- Stockage et transport à l'abri du gel
- Respecter les mesures de précaution habituelles lors de la manipulation de produits chimiques
- Protéger préventivement la peau à l'aide d'un baume de protection de la peau
- Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail
- Les teintes mentionnées et les impressions de teintes sont fournies sous toute réserve. Des écarts de teinte sont possibles selon le support et la technique d'impression. La teinte originale sèche diffère de la teinte de peinture fraîche dans le bidon.

Outils et nettoyage :

- Appliquer la lasure déco longue durée **BAUFIX** avec un pinceau pour des vernissages aqueux
- Non adapté au traitement avec des pistolets pulvérisateurs
- Nettoyer les outils avec de l'eau et du produit vaisselle

Conditionnement :

- **Bidon rond en plastique : 5 l**

Teinte :	Réf. :
chêne clair	0800816005
pin	0800816305
acajou	0880815105
noyer	0800816105
palissandre	0800816205
teck	0800818005

Consommation :

- Env. 100 ml/m² pour une couche, non dilué

Stockage :

La lasure déco longue durée **BAUFIX** peut se conserver pendant au moins 1 an à partir de sa date d'achat en étant stockée au sec et à l'abri du gel dans son emballage d'origine non entamé

Conseils de sécurité :

- Conserver hors de la portée des enfants
- Ne pas respirer les vapeurs/les aérosols
- Pendant les travaux de ponçage, utiliser le filtre anti-poussières P2
- Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant le travail
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et minutieusement avec de l'eau
- Veiller à assurer une bonne ventilation pendant et après la mise en œuvre



- pour tous les bois résineux et bois durs
- pour l'intérieur et l'extérieur
- laisse respirer le bois



Mise au rebut :

- Ne jeter le produit et ses résidus ni à l'égout, ni dans les cours d'eau, ni dans la terre
- Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans résidus
- Déposer les résidus de matériaux liquides dans un point de collecte pour les anciennes peintures

Déclaration selon VDL-RL 01 :

- Type de produit : Lasure pour le bois

Marquage :

- Contient de la BIT (benzothiazolinone), Mélange constitué de : CMIT/MIT (chlorométhylisothiazolinone/méthylisothiazolinone) (3:1). Peut provoquer des réactions allergiques.
- WGK (classe de toxicité pour le milieu aquatique) : 1 (faiblement polluant pour l'eau)
- Teneur COV (composés organiques volatils) : Valeur limite EU du produit (cat. A/e) : 130 g/l
- Ce produit contient au maximum 20 g/l COV
- Code produit : BSW20

Composition :

- Liant : Polymère en dispersion aqueuse
- Pigments et charges : Pigments minéraux à base d'oxyde de fer
- Diluant : Eau
- Additifs : Agent tensioactif, agents épaississant/dispersant, agent anti-mousse, MIT (méthylisothiazolinone), BIT (benzothiazolinone), mélange de : CMIT/MIT (chlorométhylisothiazolinone/méthylisothiazolinone) (3:1)
- N° de tél. du bureau de renseignements pour les allergies à l'isothiazolinone : N° centre antipoison (voir encart)



Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de technologie d'application. Étant donné que nous n'avons aucune influence sur l'application et le traitement, le fabricant n'est en aucun cas responsable en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une validation écrite de l'usine principale. Dans tous les cas, nos conditions générales de vente font foi. La publication de cette notice technique entraîne la nullité de la précédente.