



Terrassen- & Gartenmöbel-Lasur

- schützt vor Verwitterung & Vergrauung
- schnelle Trocknung
- wasserbasiert – ohne Geruchsbelästigung
- kein Abblättern



Eigenschaften:



- **BAUFIX** Terrassen- & Gartenmöbel-Lasur schützt Ihr Holz durch die spezielle Rezeptur länger als herkömmliche Öle
- Schützt das Holz besonders lang vor Verwitterung und Vergrauung
- Durch die schnelle Trocknung sind bis zu 2 Anstriche an einem Tag möglich
- **BAUFIX** Terrassen- & Gartenmöbel-Lasur ist bestens für den dauerhaften Schutz von Holz im Garten geeignet

Einsatzgebiete außen:



- Speziell für Harthölzer im Garten und auf der Terrasse
- Geeignet für die Behandlung von Gartenmöbeln aus Teak
- Natürlich auch für viele weitere Holzarten verwendbar (z.B. Eiche, Robinie, Thermohölzer und acetyliertes Holz)
- Auch für andere Holzbauteile wie Holzterrassen und Fassadenhölzer

Verarbeitung:

- Das Holz muss trocken, staub-, schmutz-, fett-, wachsfrei sein
- lose und verwitterte Altanstriche bis aufs tragfähige Holz restlos entfernen
- Verwitterte, geölte Oberflächen reinigen, intakte geölte Oberflächen gut anschleifen
- Nadelholz sowie alle pilzanfälligen Hölzer im Außenbereich mit einem Holzschutzmittel grundieren
- Dünn mit einem **BAUFIX** Flachpinsel oder **BAUFIX** Flächenstreicher für wasserbasierte Produkte in zwei Arbeitsgängen in Maserrichtung unverdünnt auftragen
- Gut aufrühren, auch während der Verarbeitung oder nach Arbeitspausen
- Durch Probeanstrich sind Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen
- **BAUFIX** Terrassen- & Gartenmöbel-Lasur ist auf Harthölzer abgestimmt, kann aber auch problemlos auf anderen Holzarten eingesetzt werden
- Weitere Einzelheiten der Verarbeitung und Produktdaten entnehmen Sie bitte dem neuesten Technischen Merkblatt
- Trocknung (Praxiswerte bei 20°C/65% relative Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung):
 - staubtrocken nach ca. 2 Std.
 - überstreichbar nach ca. 4 Std.
 - belastbar nach ca. 24 Std.
- Gartenmöbel & Terrassen aus harten Edelhölzern vor Ingebrauchnahme besonders gründlich durchtrocknen lassen



- schützt vor Verwitterung & Vergrauung
- schnelle Trocknung
- wasserbasiert – ohne Geruchsbelastung
- kein Abblättern

Hinweise:

- Hält länger als herkömmliche Öle; abhängig von der Holzart, Beanspruchung und Auftragsmenge
- Um Feuchtnester und damit einen Befall durch holzerstörende Pilze zu verhindern, empfehlen wir die Terrassendielen regelmäßig mit einem Straßenbesen abzukehren
- Wenn möglich ist ein Gefälle der Terrassenkonstruktion von 1–2% vorzusehen
- Zur Befestigung der Terrassendielen empfehlen wir ausschließlich nicht rostende Nägel und Schrauben aus Edelstahl
- Harzhaltiges Holz wie z.B. Lärche mit **BAUFIX** Universal-Verdünnung abwaschen
- Um Trocknungsverzögerungen bei inhaltsstoffreichen Hölzern zu vermeiden, sollten die Hölzer vor der Erstbehandlung einige Wochen bewittert oder mit handelsüblichem Holzreiniger vorbehandelt werden
- Bei inhaltsstoffreichen Hölzern wie z.B. Eiche, Robinie, Kapur, Bangkirai, Merbau, Iroko, Belinga, Eukalyptus, Douglasie, Lärche usw. kann es durch Niederschläge zur Auswaschung wasserlöslicher Holzinhaltstoffe kommen, dies kann zu Verfärbungen auf angrenzenden Bauteilen wie z.B. hellem Mauerwerk oder Putz führen
- **BAUFIX** Terrassen- & Gartenmöbel-Lasur nur bestimmungsgemäß und nach Gebrauchsanweisung anwenden
- Bei der Verarbeitung und Lagerung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten
- Enthält den bioziden Wirkstoff IPBC zum Schutz des Films vor dem Befall durch mikrobielle Organismen (Algen, Schimmel, etc.). Unbedingt die Verarbeitungshinweise beachten!

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel reinigen
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

Lieferform:

- **Kunststoff-Rundgebinde: 2,5 l**

Farbton	Art.-Nr.
douglasie	0800838003
lärche	0800838203
teak	0800838303
bangkirai	0800838103

Verbrauch:

- Auf Teak und anderen Harthölzern:
 - 1. Anstrich: 60–80ml/m²
 - 2. Anstrich: 40–60ml/m²
- Auf Nadelhölzern:
 - 1. Anstrich: 80–100ml/m²
 - 2. Anstrich: 60–80ml/m²
- Bitte die angegebene Aufbringmenge nicht überschreiten
- Es sollten maximal zwei Arbeitsgänge erfolgen

Lagerung:

- **BAUFIX** Terrassen- & Gartenmöbel-Lasur ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

Entsorgung:

- Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen
- Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen

Deklaration gemäß VDL-RL 01 (2013):

- Produkttyp: Holzlasuren



- schützt vor Verwitterung & Vergrauung
- schnelle Trocknung
- wasserbasiert – ohne Geruchsbelastigung
- kein Abblättern



Zusammensetzung:

- Alkydharz, Acrylatdispersion, Leinölpolymer, Wasser, Glykole, Additive. Produkt enthält BIT, MIT, OIT, (Ethylendioxy) dimethanol
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Rufnummer: 06221 34210

Kennzeichnung:

- Enthält BIT (Benzisothiazolinon), 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diol, Gemisch aus: CMIT (Chlormethylisothiazolinon)/ MIT (Methylisothiazolinon) (3:1), 3-Iod-2-propinylbutylcarbammat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- WGK: 2
- Produkt-Code: MK H 01
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): 130g/l
- Dieses Produkt enthält maximal 80g/l VOC

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.