



Lasure pour clôture et jardin

- pour barrières et tous types de bois à l'air libre
- protection contre les intempéries
- respirant

Propriétés :

- La lasure pour clôture et jardin **BAUFIX** protège les bois extérieurs avec un film hydrophobe et insoluble dans l'eau et les rend très résistants aux intempéries, aux rayons UV et au sel d'épandage
- Évite que le bois devienne humide et protège contre les algues
- La lasure pour clôture et jardin **BAUFIX** offre un parfum doux et distinct

Applications en extérieur :



- La lasure pour clôture et jardin **BAUFIX** est destinée aux bois extérieurs comme les palissades, clôtures, poteaux, ponts de jardin, etc.
- La lasure pour clôture et jardin **BAUFIX** ne doit pas être utilisée sur des planchers ni sur des surfaces praticables.

Application :

- La lasure pour clôture et jardin **BAUFIX** est vendue prête à l'emploi
- Le bois doit être propre, sec et solide
- Éliminez les saletés adhérentes
- Mélangez avant utilisation et appliquez 2 couches
- Séchage (à 20 ° C et avec une humidité relative de l'air de 65 %) : environ 4 heures par couche. Pendant ce temps, protégez la couche déposée contre la pluie, les éclaboussures et incidents similaires

Remarques :

- La lasure pour clôture et jardin **BAUFIX** ne convient pas pour le bois qui risque d'entrer en contact avec des aliments pour l'homme ou les animaux
- Par mesure de sécurité, traitez préalablement les nouveaux bois sensibles aux champignons avec un produit d'imprégnation
- Les teintes mentionnées et les impressions de teintes sont fournies sous toute réserve. Des écarts de teinte sont possibles selon le support et la technique d'impression. La teinte originale sèche diffère de la teinte de peinture fraîche dans le bidon

Outils et nettoyage :

- Pinceau ou brosse pour les grandes surfaces
- Nettoyage des outils à l'eau additionnée de liquide vaisselle
- Jetez les résidus de nettoyage conformément à la réglementation



- pour barrières et tous types de bois à l'air libre
- protection contre les intempéries
- respirant

Conditionnement :

- Récipient rectangulaire en fer-blanc, 5 l

Teinte	Réf.
pin	80872005
chêne clair	80872205
noyer	80872305
palissandre	80872105
marron foncé	80871205
bois ébène	80871705
teck	80871905
châtaigne	80871405

Consommation :

- Environ 100 ml/m² par couche
- 5 litres suffisent pour environ 50 m² en une seule couche

Stockage :

- La lasure pour clôture et jardin **BAUFIX** peut se conserver pendant au moins 1 an à partir de sa date d'achat en étant stockée au sec et à l'abri du gel dans son emballage d'origine non entamé

Mise au rebut :

- Ne pas jeter avec les déchets ménagers
- Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations, les eaux courantes, la terre
- Ne recycler que les pots vides et sans résidus
- Les restes de produit sont à éliminer conformément aux dispositions en vigueur
- Code EURAL des déchets AVV 08 01 20

Composition : selon directive VDL-RL 01 :

- Type de produit : lasure
- Ingrédients :
 - Liant : dispersion aqueuse de polymère
 - Pigments : pigments inorganiques à base d'oxyde de fer
 - Diluant : eau
 - Additifs : agent tensioactif, agent épaississant/dispersant, agent antimoussant, MIT (méthylisothiazolinone), BIT (benzothiazolinone), Mélange de CMIT/MIT (chlorométhylisothiazolinone / méthylisothiazolinone) (3:1)

Marquage : Marquage (CE) n° 1272/2008 :

- Contient du BIT (benzothiazolinone), mélange de CMIT/MIT (chlorométhylisothiazolinone / méthylisothiazolinone) (3:1). Peut provoquer des réactions allergiques.
- WGK (classe de toxicité pour le milieu aquatique) : 1
- Teneur COV (composés organiques volatils) : valeur limite EU du produit (cat. A/e) : 130 g/l max.
- Ce produit contient <130 g/l COV
- Code produit : BSW20

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de technologie d'application. Étant donné que nous n'avons aucune influence sur l'application et le traitement, le fabricant n'est en aucun cas responsable en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une validation écrite de l'usine principale. Dans tous les cas, nos conditions générales de vente font foi. La publication de cette notice technique entraîne la nullité de la précédente.