



# Zaun & Gartenlasur

- für Zäune und alles Holz im Freien
- Verwitterungsschutz
- atmungsaktiv

## Eigenschaften:



- **BAUFIX** Zaun- & Gartenlasur schützt außen verbaute Hölzer mit einem hydrophoben und wasserunlöslichen Film und macht sie weitgehend beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Licht und Streusalz
- Beugt Holzfeuchte vor und schützt so vor Algen
- **BAUFIX** Zaun- & Gartenlasur besitzt einen milden, typischen Eigengeruch

## Einsatzgebiete außen:



- **BAUFIX** Zaun- & Gartenlasur für außen verbautes Holz wie Palisaden, Zäune, Masten, Gartenbrücken usw.
- Für Holzfußböden und begangene Flächen ist **BAUFIX** Zaun- & Gartenlasur nicht geeignet

## Verarbeitung:

- **BAUFIX** Zaun- & Gartenlasur wird gebrauchsfertig ausgeliefert
- Das Holz muss sauber, trocken und tragfähig sein
- Anhaftenden Schmutz entfernen
- Vor Gebrauch aufrühren und in 2 Arbeitsgängen aufbringen
- Trocknung (bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit): ca. 4 Std. je Arbeitsgang. Während dieser Zeit ist der Anstrich vor Niederschlag, Spritzwasser und ähnlichem zu schützen

## Hinweise:

- **BAUFIX** Zaun- & Gartenlasur ist nicht geeignet für Holz, das mit Lebens- und Futtermittel in Berührung kommen kann
- Hölzer im Außenbereich sollten zum Schutz vor Bläue und Fäulnis zuvor mit einem Holzschutzmittel grundiert werden (Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.)
- Farbangaben und Farbtouren sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab

## Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Pinsel oder Flächenstreicher
- Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Spülmittel
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

## Lieferform:

- Weißblech-Rechteckgebinde, 5 l

Farbton	Art.-Nr.
dunkelbraun	0800833005
eiche hell	0800872205
nussbaum	0800872305
palisander	0800872105
graphitgrau	0880871605
kastanie	0880871505
douglasie	0880871405

## Verbrauch:

- Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> je Anstrich
- 5 Liter reichen für ca. 50 m<sup>2</sup> bei einem Anstrich



- für Zäune und alles Holz im Freien
- Verwitterungsschutz
- atmungsaktiv

**Lagerung:**

- **BAUFIX** Zaun- & Gartenlasur ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

**Entsorgung:**

- Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden
- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen
- AVV-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 20

**Zusammensetzung gem. VdL-Richtlinie 01:**

- Produkttyp: Lasur
- Inhaltsstoffe:
  - Bindemittel: Wässrige Polymerdispersion
  - Pigmente: Anorganische Pigmente auf Eisenoxid-Basis
  - Verdünnungsmittel: Wasser
  - Additive: Tensid, Verdickungs-/Dispergiermittel, Antischaummittel, MIT (Methylisothiazolinon), BIT (Benzisothiazolinon). Gemisch aus CMIT/ MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon) (3:1)
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Rufnummer 06221 34210

**Kennzeichnung:**

- Enthält BIT (Benzisothiazolinon), Gemisch aus: CMIT/ MIT (Chlormethylisothiazolinon/ Methylisothiazolinon) (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- WGK: 1
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): max. 130 g/l
- Dieses Produkt enthält < 130 g/l VOC
- GISCODE: BSW20

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.