



- hochwertige Wachsemulsion auf Basis von Naturharz und Leinölfirnis
- wasserbasiert - für innen

Wohnraumlasur

Eigenschaften:



- Durch den Lasurcharakter bleibt die Struktur des Holzes weiterhin sichtbar
- **BAUFIX** Natur-Wohnraumlasur schützt und pflegt das Holz bereits nach einem Anstrich und ergibt eine samtig dezente Oberfläche

Einsatzgebiet innen:



- **BAUFIX** Natur-Wohnraumlasur ist geeignet für Holz im Innenbereich wie z. B.: Wand- und Deckenvertäfelungen, Möbel (auch in Feuchträumen), Treppen und Parkett (als farbgebende Grundierung)

Verarbeitung:

- Der Untergrund muss trocken, sauber und staubfrei sein
- Holzschliff mit Schleifpapier der Körnung 150–180 vornehmen
- Zur Grundierung mit ca. 25 % Wasser verdünnen
- BAUFIX Natur-Wohnraumlasur ist perfekt zum Streichen, Rollen, Spritzen geeignet
- **Finish:** **BAUFIX** Wohnraum-Lasur unverdünnt gleichmäßig auftragen
- Nach farbgebender Grundierung auf Treppen und Parkett muss mit **BAUFIX** Treppen- & Parkettlack versiegelt werden oder eine Endbehandlung mit **BAUFIX** Hartwachs-Öl erfolgen

Hinweise:

- Trocknung: nach ca. 12 Std.; überstreichbar nach Trocknung über Nacht (bei 20°C und 65 % relativer Luftfeuchte)
- Die Trocknung ist abhängig von der Holzart und der Saugfähigkeit des Untergrundes
- Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Zum Streichen empfohlen: Fußbodenstreichbürste, Flächenstreichpinsel, weicher Lasurenpinsel
- Zum Rollen empfohlen: kurzflorige Rolle (keine Schaumstoffrolle verwenden)
- Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

Lieferform:

- Blech-Rundgebinde, 750 ml

Farbton	Art.-Nr.
transparent	800891601
weiß	800891701

Verbrauch:

- Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 50–100 ml/m² pro Arbeitsgang
- Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln

Lagerung:

- **BAUFIX** Wohnraumlasur seidenglänzend ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar





BAUFIX



- hochwertige Wachsemulsion auf Basis von Naturharz und Leinölfirnis
- wasserbasiert - für innen

Sicherheitshinweise:

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden
- Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden
- Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen
- Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen

Entsorgung:

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben

Deklaration gemäß VDL-RL 01 (2013):

- BIT (Benzisothiazolinon), MIT (Methylisothiazolinon), CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/ Methylisothiazolinon) (3:1)
- Copolymerdispersion, Naturharz, Wachs, Leinöl, Testbenzin, Eisenoxide, Titandioxid, org. Pigmente frei von Schwermetallen, Verdicker, Wasser
- Enthält: Gemisch aus:
5-Chlor-2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und
2-Methyl-2-H Isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen

Kennzeichnung:

- WGK 1
- VOC-Gehalt: EU- Grenzwert für das Produkt (Kat.A/e): max. 130 g/l.
- Dieses Produkt enthält < 130 g/l VOC.
- GISCODE: BSW20



www.blauer-engel.de/uz12a

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.