BAUFIX MADE IN GERMANY
natural

Gel de protection du bois

+ N'éclabousse pas & ne goutte pas

- **Pour toutes les essences de bois**
- **Pour intérieur et extérieur**
- **Résistant aux intempéries et aux UV**
- **Idéal pour appliquer au plafond**



Propriétés :

- Le gel de protection du bois ***BAUFIX*** est une lasure bois respirante et antigouttes adaptée à tous types de bois
- Le gel de protection du bois ***BAUFIX*** se distingue par une protection élevée du bois contre les UV et les intempéries (gels teintés)

Application en intérieur :

- Le gel de protection du bois ***BAUFIX*** convient pour les bois extérieurs et les bois profilés
- Utiliser le gel de protection du bois ***BAUFIX*** incolore uniquement à l'intérieur ou sur des surfaces extérieures qui ne sont pas directement exposées aux intempéries, comme les sous-toitures, etc.

Application en extérieur :

- Le gel de protection du bois ***BAUFIX*** incolore peut être appliqué en dernière couche sur des lasures pigmentées, c.-à-d. qu'il peut être utilisé en cas de rénovation pour éviter que la surface ne fonce avec le temps
- Le gel de protection du bois ***BAUFIX*** convient pour les habillages extérieurs, les maisons en bois, les sous-toitures, les abris de jardin, les abris voitures (carports), les pergolas, les colombages, et pour la rénovation des couches de lasure existantes
- Sur toutes les surfaces bois nécessitant la meilleure protection contre les intempéries

Application :

- Bois extérieur : Le bois situé à l'extérieur doit être préalablement enduit d'un produit de protection du bois pour qu'il ne bleuisse pas et ne pourrisse pas (utiliser les produits de protection du bois avec prudence. Veiller à toujours lire l'étiquette et les indications concernant le produit avant utilisation.)
- Bois intérieur : Traiter le bois d'intérieur avec le gel de protection bois ***BAUFIX*** sans couche primaire préalable
- Le bois doit être propre, sec et portant
- Poncer les anciennes peintures qui s'écaillent et le bois pourri jusqu'à atteindre le bois sain
- Gratter les endroits comportant de la résine et nettoyer avec le diluant universel ***BAUFIX***
- Bien mélanger le gel de protection du bois ***BAUFIX*** et l'appliquer rapidement dans le sens des nervures
- Après séchage complet (environ 4 heures), appliquer la 2ème couche
- Réparer au préalable les endroits abîmés du bois
- Il est recommandé de faire un essai d'application
- A l'extérieur il faut protéger le bois de la pluie pendant environ 4 heures après application
- Ne pas appliquer si la température est inférieure à +5°C ni en cas de fort ensoleillement
- Humidité du bois admise : Bois résineux max. 15 %, Bois de feuillus max. 12 %
- Stocker et transporter à l'abri du gel
- Ne convient pas pour une application au pulvérisateur

Baufix GmbH • Tullastraße 16–18 • 69126 Heidelberg • Allemagne • Tel. +49 (0) 6221/34210 • info@baufix-online.fr • www.baufix-online.fr

BAUFIX natural

+ N'éclabousse pas & ne goutte pas

- **Pour toutes les essences de bois**
- **Pour intérieur et extérieur**
- **Résistant aux intempéries et aux UV**
- **Idéal pour appliquer au plafond**



Remarques :

- Le gel de protection du bois ***BAUFIX*** peut former, s'il n'est pas complètement sec, des taches blanches laiteuses en cas de pluie. Celles-ci redeviennent toutefois complètement transparentes une fois que le gel est sec.
- Appliquer le gel de protection du bois ***BAUFIX*** en couche mince uniquement et en respectant la dose indiquée de 100 ml/m²
- Le gel de protection ***BAUFIX*** n'est adapté ni aux planchers bois (surfaces soumises au piétinement) ni aux chaises et fauteuils !
- Les bois imprégnés sous pression doivent être exposés aux intempéries au moins 2-3 mois avant le traitement avec le gel bois ***BAUFIX***
- Pour l'application et le stockage, respecter les mesures de protection habituelles
- Les teintes mentionnées et les impressions de teintes sont fournies sous toute réserve. Des écarts de teinte sont possibles selon le support et la technique d'impression. La teinte originale sèche diffère de la teinte de peinture fraîche dans le bidon.

Outils et nettoyage :

- Appliquer le gel de protection du bois ***BAUFIX*** avec un pinceau pour lasures en phase aqueuse
- Nettoyer les outils avec de l'eau et un produit vaisselle

Conditionnement :

- **Bidon rond en plastique : 2,5 l**

Teinte	Réf.
pin	0881833403
chêne clair	0881833203
teck	0881833303
noyer	0881833003
palissandre	0881833103

Consommation :

- Env. 100 ml/m² pour une couche, non dilué

Stockage :

- Le gel de protection du bois ***BAUFIX*** peut se conserver pendant au moins 1 an à partir de sa date d'achat en étant stockée au sec et à l'abri du gel dans son emballage d'origine non entamé

Mise au rebut :

- Ne jeter le produit et ses résidus ni à l'égout, ni dans les cours d'eau, ni sur le sol
- Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans résidus
- Déposer les résidus de matériaux liquides dans un point de collecte pour les anciennes peintures
- Code EURAL des déchets AVV : 08 01 20

Marquage selon (CE) n° 1272/2008 :

- Contient un mélange de CMIT (chlorométhyl-isothiazolinone) et MIT (méthylisothiazolinone) (3:1); BIT (benzisothiazolinone). Peut provoquer des réactions allergiques.
- WGK (classe de toxicité pour le milieu aquatique) : 1
- Teneur COV (composés organiques volatils) : Valeur limite EU du produit (cat. A/e) : 130 g/l
- Ce produit contient au < 130 g/l COV
- Référence produit : BSW 20

BAUFIX natural

+ N'éclabousse pas & ne goutte pas

- **Pour toutes les essences de bois**
- **Pour intérieur et extérieur**
- **Résistant aux intempéries et aux UV**
- **Idéal pour appliquer au plafond**



Déclaration selon VDL-RL 01 :

- Type de produit : Peinture lasure pour bois
- Liant : Polymère en dispersion aqueuse
- Pigments et charges : Pigments inorganiques à base d'oxyde de fer
- Diluant : Eau
- Solvant : Dérivés du glycol
- Agent tensio-actif, agents épaississants/dispersants, agents anti-mousses
- MIT (méthylisothiazolinone), CMIT (chlorométhylisothiazolinone) et MIT (méthylisothiazolinone) (3:1); BIT (benzisothiazolinone)
- Information pour allergiques au N° de téléphone 0049 (0)6221 34210

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de technologie d'application. Étant donné que nous n'avons aucune influence sur l'application et le traitement, le fabricant n'est en aucun cas responsable en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une validation écrite de l'usine principale. Dans tous les cas, nos conditions générales de vente font foi. La publication de cette notice technique entraîne la nullité de la précédente.