



Teak Pflegeöl



- für Teak- & Harthölzer
- schützt vor Vergrauung
- verstärkt den natürlichen Holzfarbton

Eigenschaften:



- **BAUFIX** Teak-Pflegeöl ist ein geruchsmildes Öl zum Schutz und zur Konservierung von unbehandelten Hartholz-Gartenmöbeln

Einsatzgebiete innen:



- **BAUFIX** Teak-Pflegeöl farblos nur für innen bzw. überdachte Außenbereiche verwenden
- Für Tische, Stühle, Bänke und Harthölzer geeignet, die nicht lackiert oder lasiert sind – alte Lackierungen und alte Lasuren müssen bis auf das tragfähige Holz abgeschliffen werden

Einsatzgebiete außen:



- **BAUFIX** Teak-Pflegeöl ist für alte und neue Teak-Gartenmöbel wie Tische, Stühle, Bänke und andere Harthölzer geeignet, die nicht lackiert oder lasiert sind – alte Lackierungen und alte Lasuren müssen bis auf das tragfähige Holz abgeschliffen werden
- Wenn ein farbloser Anstrich im bewitterten Außenbereich gewünscht ist, **BAUFIX** Teak-Pflegeöl farblos mehrfach auftragen und regelmäßig nachpflegen

Verarbeitung:

- Vor Gebrauch gut schütteln
- Vor der Behandlung sollten die Möbel gereinigt werden und vollständig trocken sein
- Tragen Sie **BAUFIX** Teak-Pflegeöl dann mit einem weichen Tuch oder Pinsel dünn und gleichmäßig auf
- Nach vollständiger Trocknung Vorgang nochmals wiederholen
- Überschüssiges Material mit weichem Tuch oder Pinsel entfernen
- Benetzte Textilien (z.B. Tücher, Putzlappen, Arbeitskleidung) können zur Selbstentzündung neigen, daher in feuerfesten Abfall behältern sammeln und entsorgen
- Bei der Verarbeitung in Innenräumen für gute Belüftung sorgen
- Nicht zusammen mit Nahrungs- und Futtermitteln lagern
- Trocknung: staubtrocken nach ca. 6 Std. und überstreichbar nach ca. 24 Std.

Hinweise:

- **BAUFIX** Teak-Pflegeöl nur bestimmungsgemäß und nach Gebrauchsanweisung anwenden

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Weiches Tuch, Pinsel
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

Lieferform:

- Weißblech-Rechteckgebinde, 1l

Farbton	Art.-Nr.
eiche hell	0800889301
farblos	0800888801
kiefer	0800887901
nussbaum	0800889401
palisander	0800887801
teak	0800888901



BAUFIX 



- für Teak- & Harthölzer
- schützt vor Vergrauung
- verstärkt den natürlichen Holzfarbton

Verbrauch:	■ Ca. 100 ml/m ²
Lagerung:	■ BAUFIX Teak-Pflegeöl iist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none"> ■ P 280 Schutzhandschuhe tragen. ■ P 303 + P 361 + P 353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. ■ P 312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.
Entsorgung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen ■ Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen ■ Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen
Deklaration gemäß VDL-RL 01 (2013):	■ Produkttyp: Pflegeöl
Zusammensetzung:	■ Inhaltsstoffe: trocknende Öle, anorg. Pigmente, Aliphaten
Kennzeichnung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ WGK: 1 ■ GISCODE: BSL40

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.