



**BAUFIX** 



# PUR-Compakt Fenster & Türenlasur

- Dickschichtlasur
- durch PU (Polyurethan-Kunststoff) extrem witterungsbeständig
- mit UV-Blocker spritzt nicht, tropft nicht
- für Vor- & Hauptanstrich

## Eigenschaften:



- **BAUFIX** PUR-Compakt Fenster & Türenlasur ist witterungs- & UV-beständig und für Nadel- & Harthölzer geeignet
- **BAUFIX** PUR-Compakt Fenster & Türenlasur ist geruchsarm und atmungsfähig
- **BAUFIX** PUR-Compakt Fenster & Türenlasur ergibt eine seidenglänzende Oberfläche

## Einsatzgebiete innen:



- **BAUFIX** PUR-Compakt Fenster & Türenlasur für Holzflächen, Verkleidungen und Profilhölzer

## Einsatzgebiete außen:



- **BAUFIX** PUR-Compakt Fenster & Türenlasur für Außenverkleidungen, Dachverschalungen, Gartenhäuser, Carports
- Zur Renovierung bestehender Lasurenanstriche
- Auch für tropische Holzarten geeignet; überall dort, wo bester Wetterschutz und eine strapazierfähige Oberfläche erwünscht ist
- Für Holzfußböden und begangene Flächen ist **BAUFIX** PUR-Compakt Fenster & Türenlasur **nicht** geeignet!

## Verarbeitung:

- Holz innen: Holz im Innenbereich kann ohne Holzschutzgrundierung mit **BAUFIX** PUR-Compakt Fenster- & Türenlasur behandelt werden
- Holz außen: Hölzer im Außenbereich, die vor Bläue und Fäulnis geschützt werden sollen, müssen mit einem Holzschutzmittel grundiert werden
- Das Holz muss sauber, trocken und tragfähig sein
- Ablätternde Altanstriche und vergrautes Holz sind bis auf das gesunde Holz abzuschleifen
- Harzstellen auskratzen und mit **BAUFIX** Universal-Verdünnung reinigen





- Dickschichtlasur
- durch PU (Polyurethan-Kunststoff) extrem witterungsbeständig
- mit UV-Blocker
- spritzt nicht, tropft nicht
- für Vor- & Hauptanstrich



**Hinweise:**

- Holzschäden vorher ausbessern
- **BAUFIX** PUR-Compakt Fenster & Türenlasur gut aufrühren und mit einem weichen Lasurenpinsel auftragen
- **BAUFIX** PUR-Compakt Fenster & Türenlasur zügig in Faserrichtung auftragen
- Nach kompletter Trocknung den 2. Anstrich vornehmen
- Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknungszeit
- Ein Probeanstrich ist empfehlenswert
- Im Außenbereich ist das Holz nach dem Streichen ca. 4 Std. vor Regen zu schützen
- Nicht unter +5°C und bei starker Sonneneinstrahlung verwenden
- Zulässige Holzfeuchtigkeit: Nadelhölzer max. 15 %, Laubhölzer max. 12 %
- Lagerung und Transport frostfrei
- Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten
- Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe
- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen

**Arbeitsgeräte und Reinigung:**

- **BAUFIX** PUR-Compakt Fenster & Türenlasur mit dem **BAUFIX** Flachpinsel W oder ähnlichem auftragen
- Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Spülmittel

**Lieferform:**

- Kunststoff-Rundgebinde, 1l

Farbton	Art.-Nr.
eiche hell	0800806501
nussbaum	0800806701
palisander	0800806801
kiefer	0800806601

**Verbrauch:**

- Verbrauch ca. 100 ml/m<sup>2</sup> bei einem Anstrich, unverdünnt

**Lagerung:**

- **BAUFIX** PUR-Compakt Fenster & Türenlasur ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

**Sicherheitshinweise:**

- Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.
- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fern halten.
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
- Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

**Entsorgung**

- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen

**Deklaration gemäß VDL-RL 01 (2013):**

- Produkttyp Holzlasur

**Zusammensetzung:**

- Bindemittel: Wässrige Polymerdispersion
- Pigmente und Füllstoffe: Anorganische Pigmente auf Eisenoxid-Basis
- Verdünnungsmittel: Wasser
- Additive: Tensid, Verdickungs-/Dispergiermittel, Antischaummittel
- MIT (Methylisothiazolinon)
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Rufnummer: 06221 34210



# BAUFIX

MADE IN GERMANY



- **Dickschichtlasur**
- **durch PU (Polyurethan-Kunststoff) extrem witterungsbeständig**
- **mit UV-Blocker**
- **spritzt nicht, tropft nicht**
- **für Vor- & Hauptanstrich**



**Kennzeichnung:**

- **WGK: 1 (Selbsteinstufung) schwach wassergefährdend**
- **VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): 130 g/l (2010)**
- **Dieses Produkt enthält max. 20 g/l VOC**
- **Enthält Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat, kann allergische Reaktionen hervorrufen**
- **Produkt-Code: M-KH 01**



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.