

## Teakholz Pflege-Set

- für Teak- & Harthölzer
- frischt das Holz auf
- beseitigt Vergrauungen und bietet vorbeugenden Schutz
- verstärkt den natürlichen Holzfarbton

Stand: 09.04.2014



### Teak-Pflegeöl:

#### Eigenschaften:

- **BAUFIX®** Teak-Pflegeöl ist ein geruchsmildes Öl zum Schutz und zur Konservierung von unbehandelten Hartholz-Gartenmöbeln.

#### Einsatzgebiete innen:

- **BAUFIX®** Teak-Pflegeöl farblos nur für innen bzw. überdachte Außenbereiche verwenden.
- **BAUFIX®** Teak-Pflegeöl für Tische, Stühle, Bänke und Harthölzer geeignet, die nicht lackiert oder lasiert sind. Alte Lackierungen und alte Lasuren müssen bis auf das tragfähige Holz abgeschliffen werden.

#### Einsatzgebiete außen:

- **BAUFIX®** Teak-Pflegeöl ist für alte und neue Teak-Gartenmöbel wie Tische, Stühle, Bänke und andere Harthölzer geeignet, die nicht lackiert oder lasiert sind – alte Lackierungen und alte Lasuren müssen bis auf das tragfähige Holz abgeschliffen werden.
- Wenn ein farbloser Anstrich im bewitterten Außenbereich gewünscht ist, **BAUFIX®** Teak-Pflegeöl farblos mehrfach auftragen und regelmäßig nachpflegen.

#### Verarbeitung:

- Vor Gebrauch gut schütteln!
- Vor der Behandlung sollten die Möbel gereinigt werden und vollständig trocken sein.
- Tragen Sie **BAUFIX®** Teak-Pflegeöl dann mit einem weichen Tuch oder Pinsel dünn und gleichmäßig auf.
- Nach vollständiger Trocknung Vorgang nochmals wiederholen.
- Überschüssiges Material mit weichem Tuch oder Pinsel entfernen.
- Benetzte Textilien (z.B. Tücher, Putzlappen, Arbeitskleidung) können zur Selbstentzündung neigen, daher in feuerfesten Abfallbehältern sammeln und entsorgen.
- Bei der Verarbeitung in Innenräumen für gute Belüftung sorgen.
- Nicht zusammen mit Nahrungs- und Futtermitteln lagern.
- Trocknung: staubtrocken nach ca. 6 Std. und überstreichbar nach ca. 24 Std.

#### Hinweis:

- **BAUFIX®** Teak-Pflegeöl nur bestimmungsgemäß und nach Gebrauchsanweisung anwenden.
- Die Farbtonmuster wurden auf Teak-Furnier-Mustern aufgestrichen. Bei einem Aufstrich auf hellere bzw. dunklere Teakhölzer kann daher ein anderer Farbton entstehen!

#### Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Weiches Tuch, Pinsel
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

#### Lieferform:

- Weißblech-Rechteckgebinde, 1 l
- Farbton Art.-Nr.
- farblos 888801
- teak 888901
- kiefer 887901
- palisander 887801
- nussbaum 889401
- eiche hell 889301
- lärche 889001
- mahagoni 889101

#### Verbrauch:

- Ca. 100 ml/m<sup>2</sup>

#### Lagerung:

- **BAUFIX®** Teak-Pflegeöl ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar.

#### Sicherheitsratschläge:

- Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.
- Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
- Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- Von Zündquellen fernhalten.
- Nicht rauchen.
- Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- Berührung mit der Haut vermeiden.
- Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
- Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden
- Enthält 2-Butanonoxim (kann allergische Reaktionen hervorrufen).

## Teakholz Pflege-Set

- für Teak- & Harthölzer
- frischt das Holz auf
- beseitigt Vergrauungen und bietet vorbeugenden Schutz
- verstärkt den natürlichen Holzfarbton

Stand: 09.04.2014



### Entsorgung:

- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.
- Ausgehärtetes Material kann als Baustellenabfall entsorgt werden.
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

### Kennzeichnung:

- WGK: 2 wassergefährdend
- GGVSE/ADR: -/-
- GefStoffV: -/-
- Produkt-Code: M-KH 03

### Holz-Entgrauer:

#### Eigenschaften:

- **BAUFIX®** Holz-Entgrauer ist ein umweltgerechtes und praktisch selbsttätig wirkendes Spezialprodukt zur Farbtourenaufbereitung bei angewitterten Edelhölzern, z.B. Teak, Mahagoni oder Bangkirai.

#### Einsatzgebiete außen:

- Besonders geeignet zur Pflege von Gartenmöbeln, Holzterrassen und entsprechenden Bauelementen im Außenbereich.
- Zur Wiederauffrischung des rotbraunen Edelholztönen bei wasserbeständigen Harthölzern.

#### Verarbeitung:

- Die Flächen vorher gründlich reinigen, Algen und Moosflecken sind ebenfalls komplett zu entfernen.
- Anschließend das Holz satt und gleichmäßig mit **BAUFIX®** Holz-Entgrauer einsprühen, mit der **BAUFIX®** Spezial-Reinigungsbürste auf der Oberfläche verteilen und maximal 30 Minuten einwirken lassen.
- Zur Entfernung des Überschusses mit viel klarem Wasser abspülen.
- Nach kompletter Trocknung mit **BAUFIX®** Teak-Pflegeöl behandeln, um einer neuen Verwitterung vorzubeugen.

#### Hinweise:

- Nicht mit anderen Reinigern mischen.
- Nicht geeignet für Innenmöbel und bereits zerstörte Hölzer.
- Nur an Produkten mit korrosionsfesten Beschlägen, z.B. Messing oder Edelstahl anwenden.

### Arbeitsgeräte und Reinigung:

- **BAUFIX®** Spezial-Reinigungsbürste, Eimer, ggf. Gartenschlauch zum Nachspülen.
- Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und ggfs. mit Reinigungsmittel.

### Lieferform:

- PE-Sprühflasche, 0,5 l
- Art.-Nr. 825101

### Verbrauch:

- 0,5 l reicht für ca. 2 m<sup>2</sup>.

### Lagerung:

- **BAUFIX®** Holz-Entgrauer ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar.

### Sicherheitsratschläge:

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
- Sprühdämpfe und -nebel nicht einatmen.

### Entsorgung:

- Ungereinigte oder nicht restentleerte Verpackungen der Problemabfallentsorgung zuführen.
- Vollständig entleerte Verpackung in die Wertstoffsammlung geben.

### Kennzeichnung:

- WGK: 1 (Selbsteinstufung) schwach wassergefährdend
- GefStoffV: -/-
- GGVSE/ADR: -/-

### Inhaltsstoffangaben:

- Enthält organische Säure.