



Peinture pour fenêtres & portes

- **Satinée brillante ou satinée mate**
- **Première application et rénovation**
- **Haute protection contre les intempéries**
- **Pour intérieur et extérieur**



Propriétés :



- La peinture pour fenêtres & portes **BAUFIX** offre une haute protection contre les intempéries
- La peinture pour fenêtres & portes **BAUFIX** est élastique, ne se fissure pas et ne s'écaille pas
- La peinture pour fenêtres & portes **BAUFIX** pour première application & rénovation

Application en intérieur :



- La peinture pour fenêtres & portes **BAUFIX** s'utilise pour les éléments de constructions en bois, les plinthes en bois et les balustrades en bois
- Convient également très bien pour la rénovation de peintures intactes

Application en extérieur :



- La peinture pour fenêtres & portes **BAUFIX** s'utilise pour les éléments de constructions en bois aux dimensions fixes, tels que les fenêtres et les portes, les dessous de toitures, les coffrages en bois à l'extérieur, sur bois de résineux ou de feuillus en couche intermédiaire et de finition
- Convient également très bien pour la rénovation de peintures intactes

Application :

- Bien remuer le contenu du pot
- Température d'utilisation : de +15 °C à +25 °C (air et support)
- La surface doit être propre, exempte de graisse, de cire ou de silicone
- Éliminer les peintures présentes qui se détachent
- Poncer les surfaces de bois altérées par les intempéries jusqu'à atteindre le bois portant
- Poncer les peintures présentes intactes
- Appliquer éventuellement une couche primaire sur le bois en extérieur avec un produit de protection du bois*
- *Utiliser le produit biocides avec précaution. Veiller à toujours lire l'étiquette et les indications concernant le produit avant utilisation.
- Pour les bois poreux ou riches en substances qui sont situés à l'extérieur, tels que le chêne, le meranti, etc. appliquer préalablement une couche primaire d'isolant blanc
- Application à l'aide d'un pinceau acrylique ou d'un rouleau pour peinture à dispersion
- L'humidité du bois ne doit pas dépasser 15 % pour le bois de résineux et 12 % pour le bois de feuillus
- Appliquer 2 couches en ponçant légèrement entre les deux couches
- Séchage : sec hors poussière : après environ 4 heures, sec au toucher : après 6 à 8 heures, délai avant application de la couche suivante : environ 14 heures (avec une température de +20 °C et une humidité relative de l'air de 65 %). Une température basse et un taux d'humidité élevés ralentissent le processus de séchage
- Dilution : si nécessaire avec de l'eau



- **Satinée brillante ou satinée mate**
- **Première application et rénovation**
- **Haute protection contre les intempéries**
- **Pour intérieur et extérieur**



Remarques :

- Vérifier la couleur et la compatibilité avec le support en effectuant un essai
- Lors de l'utilisation, veiller à avoir une bonne aération afin d'obtenir un séchage parfait
- Les produits d'étanchéité doivent être compatibles avec la peinture et appliqués uniquement lorsque le vernis est bien sec
- Pour plus d'informations, consultez la fiche technique actuelle sur www.baufix-online.fr

Outils et nettoyage :

- Nettoyer les outils à l'eau savonneuse immédiatement après utilisation
- Éliminer les résidus de nettoyage conformément à la réglementation

Conditionnement :

- **Bidon rond en plastique : 1 l**

Teinte	Réf.
blanc satinée brillante	820601
blanc satinée mate	875401

Consommation :

- Env. 100 ml/m² par couche de produit non dilué

Stockage :

- La peinture pour fenêtres & portes **BAUFIX** peut se conserver pendant au moins 1 an à partir de sa date d'achat en étant stockée au sec et à l'abri du gel dans son emballage d'origine non entamé

Conseils de prudence :

- Conserver hors de la portée des enfants
- Ne pas respirer les vapeurs/les aérosols
- Pendant les pulvérisations, utiliser le filtre Combi A2/P2
- Pendant les travaux de ponçage, utiliser le filtre anti-poussières P2
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
- Veiller à assurer une bonne ventilation pendant et après l'utilisation du produit

Mise au rebut :

- Ne jeter le produit et ses résidus ni à l'égout, ni dans les cours d'eau, ni sur le sol
- Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans résidus
- Déposer les résidus de matériaux liquides dans un point de collecte pour les anciennes peintures
- Code EURAL des déchets AVV 08 01 20

Déclaration selon VDL-RL 01 :

- Type de produit : peinture de dispersion

Composition :

- Polyacrylate aqueux, dioxyde de titane, oxyde ferreux, eau, ester, additifs
- MIT (méthylisothiazolinone)
- Conseils pour les personnes allergiques à l'isothiazoline au +49 6221 34210



BAUFIX

MADE IN GERMANY



- **Satinée brillante ou satinée mate**
- **Première application et rénovation**
- **Haute protection contre les intempéries**
- **Pour intérieur et extérieur**



Marquage :

- Contient BIT (benzothiazolinone), mélange de : CMIT (chlorométhylisothiazolinone) et de MIT (méthylisothiazolinone) (3: 1). Peut provoquer des réactions allergiques.
- WGK (classe de toxicité pour le milieu aquatique) : 1 faiblement polluant pour l'eau
- Teneur COV (composés organiques volatils) : valeur limite EU du produit (cat. A/d) : 130 g/l
- Ce produit contient au maximum 83 g/l COV
- GISCODE: BSW30



www.blauer-engel.de/uz12a

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de technologie d'application. Étant donné que nous n'avons aucune influence sur l'application et le traitement, le fabricant n'est en aucun cas responsable en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une validation écrite de l'usine principale. Dans tous les cas, nos conditions générales de vente font foi. La publication de cette notice technique entraîne la nullité de la précédente.