



Peinture de couleur Express

- Pour tous les types de bois
- Pour l'extérieur et l'intérieur
- Sèche rapidement
- Longue durée de vie

Propriétés :



- La peinture de couleur express **BAUFIX** se dilue dans l'eau, sèche rapidement et offre une bonne tenue



Application en intérieur :

- La peinture de couleur express **BAUFIX** s'utilise sur les jouets d'enfants en bois, les habillages en bois, les plinthes, les plafonds en lambris, etc.



Application en extérieur :

- La peinture de couleur express **BAUFIX** s'utilise sur les habillages en bois, les colombages, les maisons en bois, les bardeaux, les clôtures, etc.
- La peinture de couleur express **BAUFIX** s'utilise sur les gouttières en zinc, tôle en zinc, et de nombreux autres supports
- La peinture de couleur express **BAUFIX** s'utilise sur les tuiles, le béton, le crépis, les murs et les plaques de fibrociment (couche d'apprêt éventuellement nécessaire)



Traitement préalable du support :

- Pour utiliser les teintes blanches ou claires, il faut appliquer un primaire bouche-pores pour éviter que les substances colorées composant le bois ne déteignent
- Apprêter le bois neuf non traité extérieur avec un protecteur bois
- La surface bois doit être propre, sèche et stable
- Éliminer toutes les peintures présentes ou écaillées
- Consolider les supports poreux ou farinant avec un primaire de profondeur
- Consolider les supports farinants ou poreux avec une couche de primaire pénétrant

Application :

- Bien remuer avant emploi
- Appliquer 2 couches en procédant à un léger ponçage
- Appliquer la 2ème couche après le séchage (env. 2 à 4 heures)
- Séchage : 2 à 4 heures à +20°C et 65 % d'humidité relative de l'air. La couche de peinture est dure après 2 semaines. Les températures basses et les taux d'humidité de l'air élevés ralentissent le processus de séchage
- Dilution si nécessaire, avec de l'eau (10 % maximum)





- Pour tous les types de bois
- Pour l'extérieur et l'intérieur
- Sèche rapidement
- Longue durée de vie



Remarques :

- Les tôles en zinc neuves doivent être nettoyées avec le diluant universel **BAUFIX**
- La couleur correspondant à l'échantillon n'est obtenue qu'après le séchage
- La couche de peinture fraîche doit être protégée de la pluie pendant au moins 4 heures
- Ne pas utiliser sur un bois imprégné de sel de bore
- Ne pas appliquer sous le rayonnement direct du soleil, ni à une température inférieure à +5° C ou supérieure à +25° C
- Refermer correctement les récipients entamés
- Les teintes mentionnées et les impressions de teintes sont fournies sous toute réserve. Des écarts de teinte sont possibles selon le support et la technique d'impression. La teinte originale sèche diffère de la teinte de peinture fraîche dans le bidon.

Outils de travail et nettoyage :

- Appliquer uniquement avec des pinceaux adaptés à l'acrylate
- Nettoyage des outils immédiatement après utilisation avec de l'eau et du produit à vaisselle
- Jeter les résidus de nettoyage conformément à la réglementation

Conditionnement :

- Bidon rond en plastique : 1 l

Teinte :	Réf. :
jaune	0800812201
gris clair	0800811501
gris foncé	0800811601
brun-noisette	0800811701
vert	0800811801

Consommation :

- Selon le support, env. 100 ml/m² par couche

Stockage :

- Stockée dans un endroit sec et à l'abri du gel dans son emballage d'origine fermé. La peinture de couleur express **BAUFIX** se conserve au moins 1 an après la date d'achat

Conseils de prudence :

- Conserver hors de la portée des enfants
- Ne pas respirer les vapeurs/les aérosols
- Pendant les pulvérisations, utiliser le filtre Combi A2/P2
- Pendant les travaux de ponçage, utiliser le filtre antipoussières P2
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
- Veiller à assurer une bonne ventilation pendant et après l'utilisation du produit

Mise au rebut :

- Ne jeter le produit et ses résidus ni à l'égout, ni dans les cours d'eau, ni dans la terre
- Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans résidus
- Déposer les résidus de matériaux liquides dans un point de collecte pour les anciennes peintures
- N° de code de classement des déchets 080120

Déclaration selon VDL-RL 01 :

- Type de produit : vernis de dispersion



- Pour tous les types de bois
- Pour l'extérieur et l'intérieur
- Sèche rapidement
- Longue durée de vie



Composition :

- Liant : polyacrylate en dispersion aqueuse
- Pigments et charges : oxyde de fer TiO₂, craie
- Solvant/diluant/plastifiant : glycol, eau
- Additifs : agent tensioactif, agents épaississants/dispersants, agents anti-mousse
- MIT (méthylisothiazolinone)
- BIT (benzisothiazolinone)
- mélange de : CMIT (chlorméthylisothiazolinone) / MIT (méthylisothiazolinone) (3:1)
- Les personnes allergiques à l'isothiazolinone peuvent demander conseil au numéro de téléphone suivant : 0049 6221 34210

Marquage :

- Contient du 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-one. Peut provoquer des réactions allergiques.
- WGK (classe de toxicité pour le milieu aquatique) : 1 faiblement polluant pour l'eau
- Teneur COV (composés organiques volatils) : valeur limite EU du produit (cat. A/d) : 130 g/l
- Ce produit contient au < 130 g/l COV
- CODE GIS : BSW20

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de technologie d'application. Étant donné que nous n'avons aucune influence sur l'application et le traitement, le fabricant n'est en aucun cas responsable en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une validation écrite de l'usine principale. Dans tous les cas, nos conditions générales de vente font foi. La publication de cette notice technique entraîne la nullité de la précédente.