



# Buntlack

- **In sieben Farbtönen erhältlich**
- **Kratz-, stoß- und schlagfest**
- **Für innen und außen**
- **Schnelltrocknend**



## Eigenschaften:



- Schnelltrocknender Alkydharzlack

## Einsatzgebiete innen und außen:

- Ausgezeichnete Deckkraft auf vielen Oberflächen, z. B. Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Stein, Pappe, Karton, Putz, Naturstein
- Zum Lackieren und Reparieren von verschiedenen Oberflächen
- Die Dosenkappe identifiziert die Farbe

## Verarbeitung:

- Alle Flächen müssen trocken, sauber, fett- und rostfrei sein
- Glatte Flächen leicht anschleifen
- Für gute Belüftung sorgen
- Optimale Verarbeitungstemperatur +16°C bis +25°C
- Vor Gebrauch Sprühdose kräftig schütteln (ca. 1–2 Min.)
- Probesprühen
- Flächen aus einer Entfernung von 25–30 cm gleichmäßig im Kreuzgang einsprühen und trocknen lassen
- Bei Verwendung die Nebenflächen mit Folie abdecken, am besten die Folie fixieren
- Im Abstand von 2–10 Min. mehrere dünne Schichten aufsprühen
- Überlackierbar innerhalb von 2 Stunden oder erst nach vollständiger Aushärtung, ca. 2 Wochen
- Auch nach Durchtrocknung nicht mit Acryllack oder NC-Lack übersprühen
- Nach Gebrauch Dose umdrehen und Düse ca. 3 Sek. freisprühen
- Trocknung (bei +25°C): staubtrocken nach ca. 25 Min., griffest nach 1–2 Std., durchgetrocknet nach 1–2 Tagen

## Hinweis:

- Die Sprühdose muss vor dem ersten Einsatz durch ca. 3 Sek.-Sprühvorgang freigesprüht werden, erst dann wird die eigentliche Sprühfarbe aktiviert

## Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Evtl. verschmutzte Gegenstände mit Universal-Verdünnung reinigen
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen



- **In sieben Farbtönen erhältlich**
- **Kratz-, stoß- und schlagfest**
- **Für innen und außen**
- **Schnelltrocknend**



**Lieferform:**

- **Aerosol, 400 ml**

Farbton	Art.-Nr.
Reinweiß	0800830501
Rapsgebl	0800834101
Rot	0800830901
Marineblau	0800830801
Silbergrau	0800834101
Anthrazitgrau	0800832001
Schwarz	0800831001

**Verbrauch:**

- Je nach Untergrund: ca. 400 ml/2 m<sup>2</sup>

**Lagerung:**

- Im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mindestens 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
- Behälter dicht geschlossen zwischen +5°C und +25°C und entfernt von anderen Hitzequellen lagern

**Entsorgung:**

- Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden
- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen, dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen
- Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften ordnungsgemäß beseitigen



Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.