



Buntlack

- **In sechs Farben erhältlich**
- **Kratz-, stoß- und schlagfest**
- **Für innen und außen**
- **Schnelltrocknend**

Eigenschaften:



- **BAUFIX** Buntlack ist ein schnelltrocknender Alkydharzlack

Einsatzgebiete innen und außen:



- **BAUFIX** Buntlack hat eine ausgezeichnete Deckkraft auf vielen Oberflächen, z.B. Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Stein, Pappe, Karton, Textilien, Putz, Naturstein
- Zum Lackieren und Reparieren von verschiedenen Oberflächen
- Die Dosenkappe identifiziert die Farbe

Verarbeitung:


- Alle Flächen müssen trocken, sauber, fett- und rostfrei sein
- Glatte Flächen leicht anschleifen
- Für gute Belüftung sorgen
- Optimale Verarbeitungstemperatur +16°C bis +25°C
- Vor Gebrauch Sprühdose kräftig schütteln (ca. 1–2 Minuten)
- Probesprühen
- Flächen aus einer Entfernung von 25–30 cm gleichmäßig im Kreuzgang einsprühen und trocknen lassen
- Bei Verwendung von **BAUFIX** Buntlack die Nebenflächen mit Folie abdecken, am besten die Folie fixieren
- Im Abstand von 2–10 Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen
- Überlackierbar innerhalb von 2 Stunden oder erst nach vollständiger Aushärtung, ca. 2 Wochen
- Auch nach Durchtrocknung nicht mit Acryllack oder NC-Lack übersprühen
- Nach Gebrauch Dose umdrehen und Düse ca. 3 Sekunden freisprühen
- Trocknung (bei +25°C): staubtrocken nach ca. 25 Minuten, griffest nach 1–2 Stunden, durchgetrocknet nach 1–2 Tagen

Hinweise:

- Die Sprühdose muss vor dem ersten Einsatz durch ca. 3 Sek.-Sprühvorgang freigesprüht werden, erst dann wird die eigentliche Sprühfarbe aktiviert
- Dieser Artikel stellt selbst keinen Dekorations- oder Unterhaltungszweck dar, sondern dient der Beschichtung/ Versiegelung von Gegenständen und Oberflächen

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Evtl. verschmutzte Gegenstände mit **BAUFIX** Profi Universal Verdünnung reinigen
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen



- **In sechs Farben erhältlich**
- **Kratz-, stoß- und schlagfest**
- **Für innen und außen**
- **Schnelltrocknend**

Lieferform:

- **Aerosol, 400 ml**

Farbton	Art.-Nr.
Brillantweiß	830501
Rot	830901
Marineblau	830801
Silbergrau	834101
Schwarz	831001
RAL 7016 Anthrazitgrau	0800832001

Verbrauch:

- Je nach Untergrund: ca. 400 ml/2 m²

Lagerung:

- **BAUFIX** Buntlack ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mindestens 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
- Behälter dicht geschlossen zwischen +5°C und +25°C und entfernt von anderen Hitzequellen lagern

Entsorgung:

- Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden
- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen, dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen
- Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften ordnungsgemäß beseitigen
- Abfall-Schlüssel: 160504

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.