



PEINTURE SPÉCIALE POUR SOL DE GARAGE

- + Résistante aux plastifiants dans les pneus de voiture et sels de déneigement**
- Revêtement de sol spécial haut de gamme
- Les consignes de traitement au verso doivent être observées
- Très bonne résistance à l'usure, l'eau, les UV et les intempéries
- Pour extérieur et intérieur

Propriétés :



- La peinture spéciale pour sol de garage **BAUFIX** est une peinture de protection haut de gamme pour le scellement et le revêtement de supports en béton/chape
- La peinture spéciale pour sol de garage **BAUFIX** est très résistante à l'usure et à l'eau
- La peinture spéciale pour sol de garage **BAUFIX** est dotée d'une bonne résistance à la lumière et aux intempéries
- Résistante aux produits chimiques, à l'huile, l'essence, etc. lors d'une sollicitation brève

Domaines d'application :



- La peinture spéciale pour sol de garage **BAUFIX** convient particulièrement aux revêtements en béton et à d'autres supports minéraux qui ne sont pas exposés en permanence à l'eau
- Peinture spéciale pour sol de garage **BAUFIX** pour sols de garage, caves, etc.

Application :

- Le sol doit être propre, sec, exempt de graisse et solide
- Vérifier si les anciennes peintures sont compatibles avec la peinture spéciale pour sol de garage **BAUFIX**
- Les surfaces en béton aplanies lisses doivent être rendues rugueuses avant d'appliquer une couche
- Système de peinture sur béton et ciment, pour extérieur et intérieur :
 - a) Préparer correctement le support ; revêtir les surfaces en béton et ciment uniquement après une prise totale (env. 4 semaines) ; enlever le lait de ciment
 - b) 1 apprêtage avec adhésif 2K
 - c) Si la surface est devenue trop lisse, il est nécessaire de la rendre plus rugueuse, p. ex. à l'aide d'une ponceuse excentrique
 - d) 2-3 applications avec la peinture spéciale pour sol de garage **BAUFIX** non diluée
- Système de peinture sur anciennes peintures ou peinture de rénovation :
 - a) Vérifier si les anciennes peintures sont compatibles avec la peinture spéciale pour sol de garage **BAUFIX**
 - b) Préparer correctement le support, éliminer les imperfections
 - c) 1-2 applications de peinture spéciale pour sol de garage **BAUFIX** non diluée



- + **Résistante aux plastifiants dans les pneus de voiture et sels de déneigement**
- **Revêtement de sol spécial haut de gamme**
- **Les consignes de traitement au verso doivent être observées**
- **Très bonne résistance à l'usure, l'eau, les UV et les intempéries**
- **Pour extérieur et intérieur**

Remarques :

- Bien mélanger avant utilisation !
- La peinture spéciale pour sol de garage **BAUFIX** est résistante aux plastifiants et insensible aux pneus chauds de voiture. La surface du revêtement peut se décolorer légèrement selon les sollicitations et le type de pneu. Un tel changement de couleur n'a aucun effet négatif sur les propriétés techniques du produit.
- La surface du revêtement peut présenter un risque de glissade accru par temps de pluie en fonction des caractéristiques du sol.
- Lors du traitement en extérieur, il convient de noter que de l'eau de surface peut s'écouler et non rester dans les flaques sur le revêtement.
- Ne pas recouvrir des surfaces d'un seul tenant avec deux lots différents
- Hors poussières après 2 heures env. à 20°C/humidité relative de l'air 60 % et recouvrable après 12 heures env.
- Ne pas traiter à des températures inférieures à 8 °C
La palette de couleurs et les imprimés de teintes sont sans engagement. Des différences de couleur sont possibles selon le support et la technique d'impression. La couleur d'origine sèche varie de la couleur fraîche se trouvant dans son emballage
- Veiller à une stabilité suffisante en cas de transport
- Les mesures de protection habituelles doivent être respectées également en utilisant des peintures peu polluantes
- Ne convient pas à des supports en anhydrite et magnésite
- Entièrement résistante après 7 jours env.

Outils et nettoyage :

- Pinceau de peinture et rouleau de peinture en laine d'agneau
- Nettoyer les outils et instruments de travail à l'eau

Conditionnement :

- **Bidon rond en plastique : 5 l**

Teinte	Réf.
gris argent	0800820505

Consommation :

- 1 litre suffit pour une couche de 5-7 m², selon les propriétés du support

Stockage :

- **BAUFIX** peinture spéciale pour sol peut se conserver pendant au moins 1 an à partir de sa date d'achat en étant stockée au sec et à l'abri du gel dans son emballage d'origine non entamé

Mise au rebut :

- Ne jeter le produit et ses résidus ni à l'égout, ni dans les cours d'eau, ni dans la terre
- Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans résidus
- Déposer les résidus de matériaux liquides dans un point de collecte pour les anciennes peintures

Déclaration conforme aux directives VDL-RL 01 :

- Groupe de produit : vernis à dispersion



- + Résistante aux plastifiants dans les pneus de voiture et sels de déneigement**
- Revêtement de sol spécial haut de gamme
- Les consignes de traitement au verso doivent être observées
- Très bonne résistance à l'usure, l'eau, les UV et les intempéries
- Pour extérieur et intérieur

Composition :

- Dispersion de polyacrylate, dioxyde de titane, oxydes de fer, carbonate de calcium, eau, ester, additifs
- BIT (benzisothiazolinone)
MIT (méthylisothiazolinone)
- Mélange de CMIT (chlorométhylisothiazolinone)/
MIT (méthylisothiazolinone) (3:1)
- Informations pour personnes allergiques au numéro de téléphone 06221 34210

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de technologie d'application. Étant donné que nous n'avons aucune influence sur l'application et le traitement, le fabricant n'est en aucun cas responsable en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une validation écrite de l'usine principale. Dans tous les cas, nos conditions générales de vente font foi. La publication de cette notice technique entraîne la nullité de la précédente.