



- + résistante aux chocs et aux coups**
- Acrylate pur pour l'intérieur et l'extérieur
- Ne jaunit pas
- à séchage rapide

# Peinture blanche

## Propriétés :



- La peinture blanche **BAUFIX** natural est un acrylate pur, à séchage rapide et résistant au jaunissement.

## Application en intérieur :



- Peinture blanche **BAUFIX** natural pour revêtements en bois, plinthes, plafonds en bois profilé, etc.

## Application en extérieur :



- Peinture blanche **BAUFIX** natural pour revêtements en bois, charpentes en bois, maisons en bois, bardeaux et clôtures.
- Peinture blanche **BAUFIX** natural pour gouttières en zinc, tôles en zinc, tuiles, béton, plâtre, maçonnerie, plaques Eternit et de nombreux autres supports.

## Application :



- Une couche intermédiaire d'apprêt isolant pour bois est nécessaire pour éviter la formation de tâches causées par les substances contenues dans le bois.
- Apprêter le fer et l'acier avec une couche d'apprêt anticorrosion.
- La surface en bois doit être propre, sèche et porteuse.
- Enlever les vieilles peintures et les morceaux de peinture.
- Bien mélanger avant utilisation.
- Peinture ou laminage rapide.
- Effectuer 2 couches de ponçage intermédiaire léger.
- Appliquer la 2e couche après séchage (env. 2 à 4 heures).
- Séchage : 2 à 4 heures à +20°C et pour une humidité relative de 65 %.
- Durcissement du film de revêtement après 2 semaines. Les basses températures et l'humidité élevée retardent le séchage.
- Dilution si nécessaire, avec de l'eau (10 % maximum).

## Remarques :

- Les nouvelles tôles en zinc peuvent être nettoyées avec le diluant universel **BAUFIX** Profi.
- La teinte ne devient conforme à l'échantillon qu'une fois que le produit est sec.
- La couche fraîche doit être protégée de la pluie pendant au moins 4 heures.
- Prétraiter le bois extérieur non traité avec un produit de protection pour bois. (Utiliser le produit de protection pour bois avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations produit avant de l'utiliser.)
- Ne pas utiliser sur du bois imprégné de sel de bore.
- Ne pas traiter à la lumière directe du soleil et en dessous de +5° C ou au-dessus de +30° C.
- Bien refermer les récipients ouverts.



- + résistante aux chocs et aux coups**
- Acrylate pur
- pour l'intérieur et l'extérieur
- Ne jaunit pas
- à séchage rapide



| <b>Outils et nettoyage :</b>         | ■ Nettoyer les outils à l'eau savonneuse immédiatement après utilisation<br>Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen   |        |      |       |            |
|--------------------------------------|---|--------|------|-------|------------|
| <b>Conditionnement :</b>             | ■ Bidon rond en plastique : 0,75 l  |        |      |       |            |
|                                      | <table><thead><tr><th>Teinte</th><th>Réf.</th></tr></thead><tbody><tr><td>blanc</td><td>0881829901</td></tr></tbody></table>  | Teinte | Réf. | blanc | 0881829901 |
| Teinte                               | Réf.  |        |      |       |            |
| blanc                                | 0881829901  |        |      |       |            |
| <b>Consommation :</b>                | ■ Selon le support, env. 100 ml/m <sup>2</sup> par couche   |        |      |       |            |
| <b>Stockage :</b>                    | ■ La peinture blanche <b>BAUFIX</b> natural peut se conserver pendant au moins 1 an à partir de sa date d'achat en étant stockée au sec et à l'abri du gel dans son emballage d'origine non entamé  |        |      |       |            |
| <b>Mise au rebut :</b>               | ■ Ne jeter le produit et ses résidus ni à l'égout, ni dans les cours d'eau, ni dans la terre<br>■ Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans résidus<br>■ Déposer les résidus de matériaux liquides dans un point de collecte pour les anciennes peintures<br>■ Code EURAL des déchets AVV : 08 01 19  |        |      |       |            |
| <b>Marquage :</b>                    | ■ Contient BIT (benzothiazolinone), mélange de : CMIT (chlorométhylisothiazolinone) et de MIT (méthylisothiazolinone) (3: 1).<br>Peut provoquer des réactions allergiques<br>■ WGK : 1<br>■ Teneur COV (composés organiques volatils) : Valeur limite EU du produit (cat. A/d) : maximum 130 g/l<br>■ Ce produit contient < 130 g/l COV<br>■ Référence produit : BSW 20 |        |      |       |            |
| <b>Déclaration selon VDL-RL 01 :</b> | ■ Type de produit : Peinture de dispersion<br>■ Dispersion de polyacrylate, dioxyde de titane, eau, éther de glycol, additifs<br>BIT (benzothiazolinone), MIT (méthylisothiazolinone), CMIT (chlorométhylisothiazolinone)/MIT (méthylisothiazolinone) (3:1)<br>■ Conseils sur les allergies à l'isothiazolinone disponibles au numéro du centre antipoison              |        |      |       |            |

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de technologie d'application. Étant donné que nous n'avons aucune influence sur l'application et le traitement, le fabricant n'est en aucun cas responsable en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une validation écrite de l'usine principale. Dans tous les cas, nos conditions générales de vente font foi. La publication de cette notice technique entraîne la nullité de la précédente.